

盆式橡胶支座GPZ (KZ) 2GD型

江苏苏州公路桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 10SX型 不易磨损 众拓路桥

产品名称	盆式橡胶支座GPZ (KZ) 2GD型 江苏苏州公路桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 10SX型 不易磨损众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

常用的铁路盆式橡胶支座有TPZ-I铁路盆式橡胶支座，TPZ标铁路盆式橡胶支座，专桥8156铁路桥梁支座。盆式橡胶支座的衍生品种类很多，比如QPZ盆式橡胶橡胶支座、KPZ系列盆式橡胶支座、弹性减震球型钢支座、自调高盆式橡胶支座等。除去油污，特别是不锈钢与填充聚板的相对滑移面应用或酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。支座除标高必须符合设计要求外，为确保支座的使用性能，须保证三个方向的平面水平。

盆式支座工作原理：利用被封闭在钢制里的橡胶块在三项受力状态下具有流体的体积不可压缩性的特点，将桥梁上部结构的荷载可靠的传递到墩台上，并实现桥梁梁端的转动；同时依靠聚板与不锈钢板之间的滑移，来适应桥梁上部结构由于气温变化、混凝土徐变收缩等因素引起的水平位移，从而保证桥梁的使用安全。以上参数可根据实际情况需要进行。KZ抗震球型钢支座有哪些特点KZ抗震球型钢支座是一种新型支座。主要由上下座板、滑移装置、球型钢衬板、弹性减震件，聚板和不锈钢板等组成。在当今内的大跨度空间结构建筑领域中广泛应用。

盆式橡胶支座的原理是安置于密封钢盆中的橡胶块，在三向受力的情况下，而产生的反力，承受桥梁的垂直荷载，同时，利用橡胶的弹性，梁端的转动，通过焊接在上座板上的不锈钢板与聚的滑移，完成桥梁上部构造的水平位移。2.(DX)具有纵向与横向滑移和多向活动支座竖向转动性能。3.(ZX)纵

向活动支座具有纵向滑移和竖向转动性能。施工平台的要求：千斤顶放置和支座卸装要求，施工平台有足够的承载力和水平推力。要充分保证操作人员的易操作性，平台与箱梁底保持1.6m-1.7m的空间；

施工平台搭设双排架，并联成整体，与立柱相互联系，采用钢管支架进行搭建，为达到足够的承载力和性。

2.(DX) 具有纵向与横向滑移和多向活动支座竖向转动性能。3. (ZX) 纵向活动支座具有纵向滑移和竖向转动性能。施工平台的要求：千斤顶放置和支座卸装要求，施工平台有足够的承载力和水平推力。要充分保证操作人员的易操作性，平台与箱梁底保持1.6m-1.7m的空间； 施工平台搭设双排架，并联成整体，与立柱相互联系，采用钢管支架进行搭建，为达到足够的承载力和性。