

隔膜阀

产品名称	隔膜阀
公司名称	株洲宝德阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼
联系电话	86-073128104268 13907336940

产品详情

隔膜阀的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，故称隔膜阀。

宝德阀门——隔膜阀系列产品：法兰隔膜阀。无衬隔膜阀G41、三通无衬隔膜阀G49。衬胶隔膜阀G41J、G45J、G46J。三通衬胶隔膜阀G49J-10。衬氟隔膜阀G41F3、G41F46。GM高真空隔膜阀。RPP、PVC塑料隔膜阀G41F-6S。气动隔膜阀G6B41J、G6K41J、G641F。电动隔膜阀G941J-10，G941F。英标隔膜阀EG41J、EG41F、英标气动隔膜阀、堰式隔膜阀、直通式隔膜阀、直流式隔膜阀、屋脊式隔膜阀、卫生级隔膜阀等产品。

[进口隔膜阀](#) [隔膜阀结构图](#) [隔膜阀标准](#) [隔膜阀详细资料](#) [隔膜阀型号](#) [隔膜阀作/应用](#) [隔膜阀尺寸](#) [隔膜阀价格表](#) [隔膜阀规格](#) [隔膜阀安装示意图](#) [隔膜阀工作原理](#) [隔膜阀内部结构图](#)

阀体材质: 铸铁、铸钢。工作压力0.6-2.5MPA，工作温度-20 -350 。阀门口径DN15-DN250。连接方式: 法兰、快装、内螺纹。传动方式: 手动、气动、电动。适用介质: 气体、油品、酸类、盐酸、腐蚀性介质等。制造标准: 国标、美标、日标。

隔膜阀是一种特殊形式的截断阀，出现于20世纪20年代。隔膜阀的特点: 最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。

采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。

宝德隔膜阀已广泛应用于各种化工、液化气、给排水、食品、制药、电厂脱硫、冶金、矿产、锅炉蒸汽系统。宝德产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。

株洲宝德阀门有限公司

湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼

销售热线：0731-28104268 传真：0731-28108462 手机：13907336940 联系人：黄先生

网址：<http://www.0731fm.com> 网址：<http://www.0731fm.net>

邮箱：hnxiaohuang@yeah.net