

旋塞阀

产品名称	旋塞阀
公司名称	株洲宝德阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼
联系电话	86-073128104268 13907336940

产品详情

旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用，塞体随阀杆转动，以实现启闭动作。

宝德阀门——旋塞阀系列产品:二通旋塞阀X43、二通内螺纹旋塞阀X13、二通铜芯旋塞阀X43T、X13T、丝扣旋塞阀X13W-10T/X43W-10T 三通旋塞阀X44、三通内螺纹旋塞阀X14、三通铜芯旋塞阀X44T、X14T、四通旋塞阀X45、X15。法兰旋塞阀X44、X43、丝口旋塞阀X13、14。蜗轮卡套旋塞阀。保温旋塞阀BX43W/BX44W。球型偏心旋塞阀PQX41。沥青旋塞阀、压力表旋塞阀X13、X14。油密封旋塞阀X48。单冲洗旋塞阀、双冲洗旋塞阀。倒装油密封平衡旋塞阀。德标卡套旋塞阀、美标旋塞阀、美标高压三通旋塞阀。衬氟旋塞阀X43F、铸铁旋塞阀、铸钢旋塞阀、不锈钢旋塞阀X43/44W、黄铜旋塞阀、铜芯旋塞阀系列等产品。

进口旋塞阀 旋塞阀结构图 旋塞阀标准 旋塞阀详细资料 旋塞阀型号 旋塞阀作/应用 旋塞阀尺寸 旋塞阀价格表 旋塞阀工作原理 旋塞阀安装示意图 旋塞阀规格 旋塞阀内部结构图

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、黄铜，密封面材质:W、F、T。工作压力0.6-10MPA，工作温度-20°C-350°C。阀门口径 DN15-DN300。连接方式:法兰、焊接、卡套。传动方式:手动、蜗轮传动。适用介质:水、油品、气体、燃气、酸类等。制造标准:国标、美标、德标。

小型无填料的旋塞阀又称为“考克”。旋塞阀的塞体多为圆锥体（也有圆柱体），与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。旋塞阀是使用最早的一种阀门，结构简单、开关迅速、流体阻力小。普通旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封，所以密封性较差，启闭力大，容易磨损，通常只能用于低（不高于1兆帕）和小口径（小于100毫米）的场合。为了扩大旋塞阀的应用范围，已研制出许多新型结构。油润滑旋塞阀是最重要的一种。特制的润滑脂从塞体顶端注入阀体锥孔与塞体之间，形成油膜以减小启闭力矩，提高密封性和使用寿命。它的工作压力可达6.4MPA，最高工作温度可达325。

旋塞阀的通道有多种形式。常见的直通式主要用于截断流体。三通和四通式旋塞阀适用于流体换向。旋

塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、填料式旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分，可分为直通式、三通式和四通式三种。

旋塞阀主要优点如下：1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。2、流体阻力小。3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。4、密封性能好。5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。6、无振动，噪声小。

旋塞阀安装与维护应注意以下事项：1、要留有阀柄旋转的位置。2、不能用作节流。3、带传动机构的旋塞阀应直立安装。

宝德旋塞阀已广泛应用于各种石油、化工、液化气、食品、制药、城建、等领域，以及居民日常生活中。宝德产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。

株洲宝德阀门有限公司

湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼

销售热线：0731-28104268 传真：0731-28108462 手机：13907336940 联系人：黄先生

网址：<http://www.0731fm.com> 网址：<http://www.0731fm.net>

邮箱：hnxiaohuang@yeah.net