

柱塞阀

产品名称	柱塞阀
公司名称	株洲宝德阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼
联系电话	86-073128104268 13907336940

产品详情

柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。

宝德阀门——柱塞阀系列产品：软密封柱塞阀、硬密封柱塞阀。蒸汽用柱塞阀，电动柱塞阀U941SM。法兰柱塞阀U41SM、内螺纹柱塞阀UJ11H、UJ11SM、焊接式柱塞阀UJ61。角式柱塞阀UJ44SM/H。柱塞式闸阀UZ41SM/H。柱塞式截止阀UJ41H/MS，高压柱塞截止阀UJ41H-100。高温柱塞阀U41Y。高压柱塞阀。铸铁柱塞阀、铸钢柱塞阀、不锈钢柱塞阀、铬钼钢柱塞阀系列等产品。

进口柱塞阀 柱塞阀结构图 柱塞阀标准 柱塞阀详细资料 柱塞阀型号 柱塞阀作/应用 柱塞阀尺寸 柱塞阀价格表 柱塞阀工作原理 柱塞阀安装示意图 柱塞阀内部结构图 柱塞阀规格

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢。密封面材质:H、Y、W、SM。工作压力1.6-10MPA，工作温度-20 ° C-450 ° C。阀门口径 DN15-DN300。连接方式:法兰、内螺纹。传动方式:手动、蜗轮传动。适用介质:水、油品、气体、燃气、酸类等。制造标准:国标、美标、德标。

在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内外泄漏、同时阀门开启力矩小，能实现阀门迅速开启和关闭。柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成，密封效果由柱塞与密封圈紧密配合来达到，柱塞插在两只密封圈中，密封面积远大于普通截止阀；开关柱塞阀时，柱塞在密封圈中缓慢移动，接触面几乎不磨损，关闭时，柱塞插入下密封圈，截断流道；开启时，柱塞虽然脱离下密封圈，但仍藏在上密封圈内，保持与外界隔离，不致发生泄漏。由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。

宝德柱塞阀已广泛应用于各种锅炉蒸汽系统、液化气、食品、制药、发电、城建、市政、等领域。宝德产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。

株洲宝德阀门有限公司

湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼

销售热线：0731-28104268 传真：0731-28108462 手机：13907336940 联系人：黄先生

网址：<http://www.0731fm.com> 网址：<http://www.0731fm.net>

邮箱：hnxiaohuang@yeah.net