

排泥阀

产品名称	排泥阀
公司名称	株洲宝德阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼
联系电话	86-073128104268 13907336940

产品详情

排泥阀系列产品主要安装在自来水公司或其它各类水池旁、水池中，以便随时排除池内泥沙。

宝德阀门——排泥阀 系列产品:快开排泥阀、液压排泥阀、气动排泥阀、角式排泥阀、气动平衡角三通式排泥阀J647X、液动平衡角三通式排泥阀J747X、液压角式排泥阀J744X。气动角式排泥阀J644X。双腔隔膜式排泥阀JM744。角式隔膜排泥阀HB100S、液压池底排泥阀JH742X。气动池底排泥阀JH642X。隔膜式池底排泥阀。PNF盖阀排泥阀、手动排泥阀SD44X系列等产品。

进口排泥阀 排泥阀结构图 排泥阀标准 排泥阀详细资料 排泥阀型号 排泥阀作/应用 排泥阀尺寸 排泥阀价格表 排泥阀工作原理 排泥阀规格 排泥阀安装示意图 排泥阀内部结构图

阀体材质:铸铁。阀杆材质:不锈钢。密封皮碗:耐磨丁晴橡胶。工作压力1.0-1.6MPA，工作温度常温。阀门口径 DN15-DN300。连接方式:法兰。传动方式:手动、液动、气动。适用介质:水、污水等。

制造标准:国标。

排泥阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损，本产品由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带动瓣升降，使阀体通道开或闭，以达到流体通断。液压缸的活塞密封件为L型皮碗，其密封性能好，经久耐用。阀瓣与阀座为软密封，密封性能好，无泄露。采用电动二位四通换向阀或手动二位四通换向阀集中控制，操作方便。

工作原理及性能:该阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成,液压缸是液体工具。液体作为动力,活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关,该阀密封性能强、开关灵活、检修方便、使用寿命长等特点，寿命可达五年以上。

宝德排泥阀已广泛应用于各种给排水管道、水厂、食品、制药、矿产、城建、市政环保、等领域，以及居民日常生活中。宝德产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。

株洲宝德阀门有限公司

湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼

销售热线：0731-28104268 传真：0731-28108462 手机：13907336940 联系人：黄先生

网址：<http://www.0731fm.com> 网址：<http://www.0731fm.net>

邮箱：hnxiaohuang@yeah.net