

疏水阀

产品名称	疏水阀
公司名称	株洲宝德阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼
联系电话	86-073128104268 13907336940

产品详情

疏水阀是用于蒸汽管网及设备中，能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体，并阻水蒸汽泄漏的阀门。

宝德阀门——疏水阀系列产品：蒸汽疏水阀、法兰疏水阀。杠杆浮球式疏水阀:SUNA23H、SUNA26H、GMB6、GSB6、FT43、FT44、FT46、FT14、SF-WF、S41H-50L立式。倒吊桶式疏水阀:CS45H、CS43H、SER25、CS15H。自由浮球式疏水阀:CS41H-3NL立式、CS11H-3NL立式、CS41H、CS11H、980、981、982、983。高压圆盘式疏水阀:KRF3-100I法兰、KR3-100I丝口、HRW-160I承插焊、HRF-160I法兰。热动力式疏水阀:CS19H、CSY19H、CS69H、CS49H、CSY49H。可调恒温式疏水阀:ST-16C、STC、STB。浮球式疏水调节阀T47H-16C。脉冲式疏水阀:CS18H。双金属片疏水阀:TB3、TB5、TB6、TB11、CS17H、TB3F、TB5F、TB6F、TB11F、CS47H、CS17H、TSF-GF、SF-GF、SF。液体膨胀式疏水阀:CS44F/H、CS14F/H。

[进口疏水阀](#) [疏水阀结构图](#) [疏水阀标准](#) [疏水阀详细资料](#) [疏水阀规格](#) [疏水阀作/应用](#) [疏水阀尺寸](#) [疏水阀价格表](#) [疏水阀工作原理](#) [疏水阀安装示意图](#) [疏水阀内部结构](#)

阀体材质:铸钢、不锈钢、铬钼钢、铬钼钒钢。工作压力1.6-32MPA，工作温度-40 -600 。阀门口径DN15-DN100。连接方式:法兰、内螺纹、焊接。制造标准:国标、美标。

根据蒸汽疏水阀工作原理的不同，蒸汽疏水阀可化为以下三种类型：机械型：1.依靠蒸汽疏水阀内凝结水液卫高度的变化而动作，包括：浮球式：浮子为封闭的空心球体，敞口向上浮子式：浮子为开口向上的桶型，敞口向下浮子式：浮子为开口向下的桶型2.热静力型：依靠液体温度的变化而动作，包括：双金属片：敏感原件为双金属片，蒸汽压力式：敏感原件为波纹管或墨盒，内部充入挥发性液体。3.热动力型：依靠液体的热动力学性质的变化而动作。圆盘式：由于在相同的压力下，液体与气体的流速不同，所产生的不同的动，静压力，驱使圆盘阀片动作。脉冲式：由于不同温度的凝结水通过两极串连节流孔板式，坐在两极节流孔板之间形的不同压力，驱使阀瓣动作。

宝德疏水阀广泛应用于各种化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。宝德产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。

株洲宝德阀门有限公司

湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼

销售热线：0731-28104268 传真：0731-28108462 手机：13907336940 联系人：黄先生

网址：<http://www.0731fm.com> 网址：<http://www.0731fm.net>

邮箱：hnxiaohuang@yeah.net