

# 江苏无锡防火柜定制

产品名称	江苏无锡防火柜定制
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 江苏无锡防火柜定制防火柜

### 技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/169
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸 (高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。中和处理的主要作用包括两个方面：发生酸碱中和反应，调整pH值至9.左右。之所以将PH值选择调整到9.左右有如下两个原因，其一pH值在排放标准之内，其二这个pH值有利于后续沉淀反应的进行。沉淀部分重金属，使锌、铜等重金属元素生成氢氧化物沉淀。沉淀反应在沉淀箱中进行，其作用是去除废水中的重金属离子（如汞、镉、铅、锌、铜等）、碱土金属（如钙、镁）以及某些非金属（如砷、氟等）。对于一定浓度的某种金属离子而言，溶液的PH值是沉淀金属氢氧化物的重要条件。c为电荷分离率，即注入到TiO<sub>2</sub>导带中的电子有可能与膜内的杂质复合或以其他方式消耗：激发态的染料分子与TiO<sub>2</sub>导带中的电子重新复合；电解液中的I<sup>3-</sup>在光阳极上就被TiO<sub>2</sub>导带中的电子还原；所激发的染料分子直接与表面敏化剂分子复合。在整个过程中，各反应物总状态不变，只是光能转化为电能。电池的开路电压(Voc)取决于化钛的费米能级(Efermi)TiO<sub>2</sub>和电解质中氧化还原电势的能斯特电势差(ER/R-)，用公式可表示为Voc=1/q[Efermi)TiO<sub>2</sub>-ER/R-]，其中q为完成一个氧化还原过程所需电子数。