

安徽池州防火防爆安全柜15加仑

产品名称	安徽池州防火防爆安全柜15加仑
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 安徽池州防火防爆安全柜15加仑防火防爆安全柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/136
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸 (高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。2*7性苯系阳离子交换树脂主要用于1吨以下锅炉软化水、温法冶金、稀有元素分离、搞生素提取等。1*1(2SC)强酸性苯系阳离子交换树脂主要配套弱酸树脂用于双层床制备。1*8IR均孔双聚系阳离子树脂主要用于软化水、纯水制备、提取赖氨酸、谷氨酸等。：mberjet12Na1D2催化剂树脂(干氢树脂)(大孔强酸性苯系阳离子交换树脂)主要用于、异丁烯醚化合成MTBE的反应中。254(D24)大孔强碱性季铵型阳离子交换树脂主要用于医药工业提取及肠粘膜中提取肝素钠。-61大孔强酸性苯系阳离子交换树脂主要用于高纯水处理、配套D-92树脂用于乙二醇、甲乙酮生产工艺中循环水处理。-62大孔强酸性苯系阳离子交换树脂主要用于食品发酵行业（V味精）提高转化率及纯水处理。-85大孔丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂用于生化产品的分离提纯等。1-G大孔弱酸性苯系阴离子交换树脂主要用于医学、食品、糖业生产的脱、脱酸等。“至今，好氧污泥颗粒化大多仅成功于序批式反应器，严重阻碍了该技术的推广和应用。污水处理行业迫切期待连续流颗粒污泥技术的突破。”好氧颗粒污泥技术有望取代已经应用了一百多年的传统活性污泥法污水处理工艺。这是因为好氧颗粒污泥可以为反应器提供更高的生物量和更好的污泥沉降性，还可以固定不同功能的生物种群（好氧、兼氧和厌氧），从而能在更小的反应器里处理更多的污水和去除更多种的污染物。据近期调研（Kentetal., 218），世界上绝大部分好氧颗粒污泥的形成和应用均在序批式生物反应器中实现，其中包括目前工业界应用最广的荷兰Nereda技术。