

喷漆保护美纹纸 遮蔽保护胶带

产品名称	喷漆保护美纹纸 遮蔽保护胶带
公司名称	昆山市瑞鑫胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-50356448 15850365668

产品详情

喷漆保护美纹纸 遮蔽保护胶带 产品类型：遮蔽保护胶带 产品特性：耐高温、耐溶剂、不残胶。

用途：用于喷漆、烤漆、皮革加工、涂装遮蔽和电子零件制程中固定、

印刷电路板及高温处理遮蔽。 技术参数 基材(Backing): 皱纹纸 颜色 (Color) :浅黄色

胶系 (Coefficient of the tape) 橡胶 规格(Standard Specifications)宽长(Width Length mm*m):任选/50

厚度(Thickness mm) : 0.17 ± 0.01 粘着力 (AdhesionN/25mm) : 9 拉伸强度 (TensileStrengthN/25mm

) : 95 伸长率 (Elongation%) 8 耐温性 (Temperature Resistance) : 180 耐电压 (Withstand

VoltageKV) : 优

保存条件：常温下保存，避免日光直射，(23 ± 2) * (65% ± 5%RH) 的情况下，有效期12个月。

重要声明 使用产品之前，请仔细阅读材料安全资料，产品及产品使用说明，使用者应先确定产品是否符合所需之用途，需承担使用这些产品有关之风险和责任。卖方不向使用者或其他有关人士承担因使用（包括不当使用）卖方的产品而引起的伤害或任何直接、间接，意外或后续性损失的责任。

复合美纹纸 双层美纹纸 特

性：以耐高温皱纹纸和PET复合再涂上有机硅胶粘剂，抗张强度高、易剥离、不残胶。应用：是以皱纹纸为基材，涂以橡胶胶粘剂而制成的复合平纹、皱纹美纹纸胶带具有能耐一定的温度，经高温后剥离不残胶等特点，适用于PU/PVC鞋底。喷漆、烤漆的涂装遮蔽或电子行业等。技术参数 颜色：红色/白色/米黄色 胶系：有机硅胶 厚度： 0.28 ± 0.02 0.4mm 拉伸强度：160 伸长率10 耐温性：260度

高温美纹胶带 喷涂遮蔽美纹纸 特性和用途: 编号 品名 特性和用途 Rx-011 高温美纹胶带

耐高温 (120度-180度),用于电阻,电容器生产时固定及喷涂遮蔽,汽车烤漆等 Rx-30012 高温美纹胶带

粘性好,耐高温180度-260度,用于镀金过程中保护金手指 技术参数: 编号 品名 基材 胶水 颜色 Rx-30011

高温美纹胶带 美纹纸 橡胶 自然色 Rx-30012 高温美纹胶带 美纹纸+复合材 硅胶 白色、红色

黄色美纹纸 遮蔽喷涂美纹纸 条纹美纹纸 说明：美纹纸胶带是一种高品质级别的遮蔽胶粘带，用皱纹纸做基材，单面涂布橡胶系胶剂或者热溶剂，具有粘合紧，去除容易特点，耐溶剂性，耐水性，广泛应用于表面喷涂时的遮蔽。特点：呈现自然颜色，优良的一致性，粘着力强，去除时无残余胶糊，可回收，胶带边缘切割平滑。解卷时纸不起毛，不破裂。

应用：用于贴合，密封，以及分色及斑纹喷涂，用于喷涂的烘干作业。美纹纸胶带 产品描述

常温美纸胶带 中温美纹纸胶粘带 基材 皱纹纸 皱纹纸 胶粘剂 橡胶 优质橡胶 初粘力 2# 8# 持粘力
4hrs 5hrs 剥离力 5N/25mm 7N/25mm 耐温度 80oC 120oC 拉伸力 40N/25mm 40N/25mm
伸长率% 厚度 140-170mic 140-170mic