

1吨箱式矿车 1.5吨固定矿车厂家供应

产品名称	1吨箱式矿车 1.5吨固定矿车厂家供应
公司名称	济宁恩德机械设备有限公司
价格	3000.00/辆
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区疃里镇嘉诚路22号 (鲁工工程机械院内)(注册地址)
联系电话	13082627297

产品详情

煤矿固定箱式矿车 1吨箱式矿车 1.5吨固定矿车

MGC1.1-6A(1T)型固定箱式矿车用于井下原煤、矸石等散状物料的窄轨铁路搬运车辆。

设计、生产、制造所需资质文件货物适用标准

- 1、MT387-2007《煤矿窄轨矿车安全性测定方法和判定规则》。
- 2、MT244.1-2005《煤矿窄轨车辆连接件连接链》。
- 3、JB/T6992窄轨矿车通用技术条件
- 4、JB/T8296(所有部分)矿山窄轨车辆开式轮对
- 5、产品符合新版《煤矿安全规程》要求。

技术参数

- 1、容积:1.1m³。
- 2、轴径:55mm。
- 3、轨距:600mm。
- 4、车轮直径:300mm。
- 5、牵引高度:320mm。
- 6、缓冲器:聚氨酯。
- 7、箱体钢板厚度:2mm以上。
- 8、链接插销:中40mm*320mm,并带有闭锁,上端焊接手柄(每辆矿车3个)备用一个,全部销子,带有检测报告。
- 9、三连环:中32mm*200mm/环,每套连环共三个(每辆矿车1个)(备用七连环、五连环各五个,所有销子带有检测报告)。
- 10、载重量:1800kg,重量大于607kg。
- 11、额定牵引力:大于60KN。
- 12、尺寸:长2000mmx宽880mmx高1150mm。
- 13、矿车两端的碰头座采用铸铁铸造(不得出现沙眼等劣质产品),碰头座的下端距轨道175mm碰头座高度为125mm,上面并有插销闭锁装置。
- 14、矿车的前后两端各焊接两个推车手柄,手柄采用中16mm的圆钢压制而成。
- 15、矿车编号:自001#到100

#，矿车编号分别焊接在矿车的前后两端正中间，距车体上沿的位置。字体尺寸:50mm*70mm铁字头进行焊接。16、车辆车体的下端采用厚度10mm钢板进行封底，采用两边全焊接。

17、矿车内上沿四周采用50mm的鱼铁焊接。18、车身刷一遍铁红防锈底漆、二遍面漆，面漆为黑色。19、车体内的两端均有直径16mm的放水孔。20、车轮轴承采用双列锥形轴承，国内品牌，车体上

带有“MA”标志，并有相关的资质。