

# 西门子PLC代理商低压电器代理

产品名称	西门子PLC代理商低压电器代理
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:软启动器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

西门子PLC代理商低压电器代理

西门子PLC代理商低压电器代理

浔之漫智控技术上海有限公司出售西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！逻辑模块，西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，西门子工业以太网，西门子光纤电缆，工业交换机，通讯网卡，西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工控机等西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-西门子PLC输出输入模块

SIRIUS ( 国产 ) 3RV6/3RV5断路器

操作条件

3RV6/3RV5断路器适用于任何一种气候，应用于封闭空间正

常操作环境中（例如无尘埃，无腐蚀性气体或有害气体）。

安装在灰尘和潮湿场所时，需要装配合适的防护罩。

3RV6/3RV5断路器可以从\*部或底部进线。

断路器允许的环境温度、较大分断能力、脱扣动作电流和其它条件，参考本章具体技术数据和脱扣特性曲线。

3RV6/3RV5断路器可以在IT系统（

IT网络）中使用，但应

考虑到在IT系统中不同的短路分断能力。

即便是相同额定功率的电动机，由于瞬时峰值电流，其工作电流、起动电流以及电流峰值也是各不相同的。因此，选择表格中的电动机额定值只能代表指导数据，电动机的实际额定数据和起动数据对选择合适的断路器是非常重要的。这一原则同样适用于变压器保护用断路器。

应用类别

3RV6/3RV5断路器可用于：

电动机保护

系统保护

起动器组合短路保护

变压器保护

作为主开关和急停开关

IT系统（

IT网络）

直流回路

防爆应用（

ATEX）

---

SIPLUS LOGO! 模块化基本型

## 6AG1052-1CC08-7BA1

SIPLUS LOGO! 24CE 基于 6ED1052-1CC08-0BA1 带防腐涂层，-25 - +60 ° C，-20 ° C 条件下开机，逻辑模块，显示屏 SV/输入/输出：24V/24V/24V 变压器，8 数字输入（4 模拟输入）/4 数字输出，存储器 400 块，可模块化扩展，以太网 集成网络服务器，数据记录，用户自定义网站，标准 microSD 卡适用于 LOGO! Soft Comfort V8.3 以上版本 可运行\*早期的项目 云连接在所有 LOGO! 8.3 基本设备

## 6AG1052-1FB08-7BA1

SIPLUS LOGO! 230RCE 基于 6ED1052-1FB08-0BA1 带防腐涂层，-25 - +60 ° C，-20 ° C 条件下开机，逻辑模块，显示屏 SV/输入/输出：115V/230V/继电器；8 数字输入/4 数字输出，存储器 400 块，可模块化扩展，以太网，集成网络服务器，数据记录，用户自定义网站，标准 microSD 卡适用于 LOGO! Soft Comfort V8.3 以上版本 可运行\*早期的项目 云连接在所有 LOGO! 8.3 基本设备

## 6AG1052-1HB08-7BA1

SIPLUS LOGO! 24RCE 基于 6ED1052-1HB08-0BA1 带防腐涂层，-25 - +60 ° C，-20 ° C 条件下开机，逻辑模块，显示屏 SV/输入/输出：24V AC/24V DC/继电器，8 数字输入/4 数字输出，存储器 400 块，可模块化扩展，以太网，集成网络服务器，数据记录，用户自定义网站，标准 microSD 卡适用于 LOGO! Soft Comfort V8.3 以上版本 可运行\*早期的项目 云连接在所有 LOGO! 8.3 基本设备

## 6AG1052-1MD08-7BA1

SIPLUS LOGO! 12/24RCE 基于 6ED1052-1MD08-0BA1 带防腐涂层，-25 - +60 ° C，-20 ° C 条件下开机，逻辑模块，显示屏 SV/输入/输出：12/24V DC/继电器，8 数字输入（4 模拟输入）/4 数字输出，存储器 400 块，可模块化扩展，以太网，集成网络服务器，数据记录，用户自定义网站，标准 microSD 卡适用于 LOGO! Soft Comfort V8.3 以上版本，可运行\*早期的项目 云连接在所有 LOGO! 8.3 基本设备

---

## SIPLUS LOGO! 模块化优化型

### 6AG1052-2CC08-7BA1

SIPLUS LOGO! 24CEO 基于 6ED1052-2CC08-0BA1 带防腐涂层，-40 - +70 ° C，-25 ° C 条件下开机，逻辑模块，不带显示屏，SV/输入/输出：24V/24V/24V 变压器，8 数字输入（4 模拟输入）/4 数字输出，存储器 400 块，可模块化扩展，以太网，集成网络服务器，数据记录，用户自定义网站，标准 microSD 卡适用于 LOGO! SOFT Comfort V8.3 以上版本 可运行\*早期的项目，云连接在所有 LOGO! 8.3 基本设备

### 6AG1052-2FB08-7BA1

SIPLUS LOGO! 230RCEO 基于 6ED1052-2FB08-0BA1 带防腐涂层，-40 - +70 ° C，-25 ° C 条件下开机，逻辑模块，SV/输入/输出：115V/230V/继电器；8 数字输入/4 数字输出，不带显示屏，存储器 400 块，可模块化扩展，以太网，集成网络服务器，数据记录，用户自定义网站，标准 microSD 卡适用于 LOGO! SOFT Comfort V8.3 以上版本 可运行\*早期的项目 云连接在所有 LOGO! 8.3 基本设备

### 6AG1052-2HB08-7BA1

SIPLUS LOGO! 24RCEO(AC) 基于 6ED1052-2HB08-0BA1 带防腐涂层，-40 - +70 ° C，-25 ° C

条件下开机，逻辑模块，SV/输入/输出：24V DC/24V AC/继电器，8 数字输入/4 数字输出，不带显示屏，存储器 400 块，可模块化扩展，以太网，集成网络服务器，数据记录，用户自定义网站，标准 microSD 卡适用于 LOGO! SOFT Comfort V8.3 以上版本可运行\*早期的项目云连接在所有 LOGO! 8.3 基本设备

6AG1052-2MD08-7BA1

SIPLUS LOGO! 12/24RCEO 基于 6ED1052-2MD08-0BA1 带防腐涂层，-40 - +70 ° C，-25 ° C 条件下开机，逻辑模块，SV/输入/输出：12/24V DC/继电器，8 数字输入（4 模拟输入）/4 数字输出，不带显示屏 存储器 400 块，可模块化扩展，以太网，集成网络服务器，数据记录，用户自定义网站，标准 microSD 卡适用于 LOGO! SOFT Comfort V8.3 以上版本可运行\*早期的项目云连接在所有 LOGO! 8.3 基本设备