

HXGN 12开关柜 绵阳市配电房用HXGN 12开关柜 供货商

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | HXGN 12开关柜 绵阳市配电房用HXGN 12开关柜 供货商 |
| 公司名称 | 四川永业达电气设备有限公司 |
| 价格 | 5782.00/个 |
| 规格参数 | 所在地:四川 类型:HXGN-12环网柜 可售卖地:全国 |
| 公司地址 | 四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号 |
| 联系电话 | 13550278366 13550278366 |

产品详情

环网柜是一种能够随意组合成多回路进出具有切换，联络，保护电力系统功能的以负荷开关作为核心部件的空气绝缘或气体绝缘的中压电器组合设备。它的主回路核心部件是由SF6负荷开关或及附加的断路器及其他一次的电器组成。HXGN-12型SF6绝缘环网柜产品特点 操作安全：采用一体化三工位负荷开关，一次侧全密闭设计防止意外接触，满足五防要求的机械联锁。运行可靠：所有高压带电部位及开关元件全部密封在充有SF6气体的3mm不锈钢箱体内，实现全绝缘、全密封、全防护；柜体表面静电喷涂，抗腐蚀，耐老化。经济性：产品可靠，使用寿命长，20年免维护。良好的可扩展性：采用模块化结构设计，可根据需要加配各种单元模块，不同模块可任意组合形成环网柜，降低投资成本。功能扩展方便：可方便升级配网自动化功能。hxgn-12使用环境条件一、正常环境条件1、周围空气温度上限：+40、下限：-25。2、海拔：不超过1000m。3、相对环境温度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；4、地震：烈度不超过8度。5、周围空气不受腐蚀性或可燃气体，水蒸气等明显污染。6、无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类要求。二、工作条件在超过规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。HXGN-12型高压环网柜结构特点1、安全性好，一次与二次完全隔离；主母线与负荷开关室用接地金属板隔开；在负荷开关静触头断口间设有接地金属活门；柜体、负荷开关、金属活门之间设有可靠的机械联锁。2、安装容易，维修方便，体积小，搬运轻巧。3、操作简单，操作力小；替换容易，可以单更换。4、主开关安装方式可正装亦可侧装。5、主开关(负荷开关)除可配真空负荷开关外，还可配压气式或产气式负荷开关。HXGN-12环网柜 HXGN-12箱型固定式金属封闭开关设备适用于交流50Hz、10Kvd网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关，接地开关和隔离开关配用手动操作机构。我们公司培养出一批行业中的人才，并不断加大科技投入力度，在日益激烈的全球化市场竞争中实现公司的可持续发展。