

GPZ (KZ) 10DX矩形盆式橡胶支座

甘肃金昌盆式橡胶支座GPZ (II) 17.5SX型 库存充足 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 10DX矩形盆式橡胶支座 甘肃金昌盆式橡胶支座GPZ (II) 17.5SX型 库存充足 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

KPZ系列盆式橡胶支座的性能特点KPZ公路桥梁盆式支座是根据GPZ系列盆式支座的不足改进后的一种新型支座，其除去具有功能灵敏、滑移面结构独特、建筑高度低等特点外，还具有以下特点：1、本系列产品采用了极限状态设计，可以正常使用极限状态下的有效性和较小的转动力矩。5、位移：活动支座位移量可达到 $\pm 50 \sim 300\text{mm}$ 。支座安装：盆式橡胶支座与连接结构上的预埋件直接焊接，也可用预埋螺栓栓接，安装方便。支座安装控制支座安装前的工作1、支座安装前应按设计要求对成品进行检验。

特殊情况支座纵向、横向位移量可根据工程实际需要进行设计。2、计转角 分为0.02、0.03、0.04、0.05、0.06rad五级。3、支座竖向承载力分为30级。4、支座可承受的水平力：(GD)固定支座及(DX)单向活动支座在非滑移方向的水平力均不小于支座设计承载力的10%。b耐寒性支座：适用于-40 ~ +60，代号为F。GPZ的技术性能：a支座竖向转角不小于 $40'$ 。b竖向承载力(KN共分28级，非滑移表面的水平承载力为竖向的10%。c系数：常温型 $\mu = 0.04$ ，耐寒型 $\mu = 0.06$ 。

特殊情况支座纵向、横向位移量可根据工程实际需要进行设计。2、计转角 分为0.02、0.03、0.04、0.05、0.06rad五级。3、支座竖向承载力分为30级。4、支座可承受的水平力：(GD)固定支座及(DX)单向活动支座在非滑移方向的水平力均不小于支座设计承载力的10%。这种支座不仅可使网架支座在不出现过大大压缩变形的情况下足够的承载力，而且由于橡胶垫板具有良好的弹性和较大的剪切变形能力，故而既可适应支座节点的转动要求，又能适应温度变化、地震作用产生的水平变位，并能下部支承结构的受力状态。GPZ()盆式橡胶支座的技术性能1、竖向承载力：盆式橡胶支座系列的竖向承载力(即支座

反力, 单位MN) 分31级, 即0.8、1、1.25、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25、27.5、30、32.5、35、37.5、40、45、。