

GPZ (KZ) 9SX矩形盆式橡胶支座

湖南郴州GPZ (KZ) 17.5DX矩形盆式橡胶支座 材料使用 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 9SX矩形盆式橡胶支座 湖南郴州GPZ (KZ) 17.5DX矩形盆式橡胶支座 材料使用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、系数：常温型 $\mu = 0.04$ ；耐寒性 $\mu = 0.06$ GPZ盆式橡胶支座常规尺寸：(KN)双向支座(SX)GPZ1000SX、GPZ1250SX、GPZ1500SX、GPZ2000SX、GPZ2500SX、GPZ3000SX、GPZ3500SX、GPZ4000SX、GPZ5000SX、GPZ600。4、当活动支座设计所需位移量非规格系列表所列数值时，应注意相应预留孔间距。5、当桥梁为跨海桥或沿海桥时，设计图上应在适当位置标注，生产厂可选耐腐蚀的不锈钢板，以支座使用寿命。GPZ(KZ)盆式橡胶支座验收与安装支座验收：抗震型盆式橡胶支座应按交通部行业要求进行验收。

桥梁隔震盆式橡胶支座的安装：1.桥梁隔震盆式橡胶支座安装时，应按照设计图纸要求，在支座垫石和支座上均标出支座位置中心线，以保证支座准确就位。2.桥梁隔震盆式橡胶支座安装时，应防止支座出现偏压或产生过大的初始剪切变形。就位时使地脚螺栓各自对准预留孔。支座就位前使找平砂浆处于塑性状态，就位后用水平尺检查顶面水平程度，有偏差时通过皮锤敲击支座顶面压缩找平砂浆层进行。就位后检查墩顶十字线与支座下钢板分中标记是否重合，不重合时进行以保证支座轴线准确。

5、多余灌浆料应清理干净，外露面应拍实压平。6、支座外观不得有影响使用的外伤。7、用吊锤检查支座纵横十字线是否与支座中心线重合。用水平尺检查支座上下座板是否水平。支座安装注意事项支座的安装必须按照图纸施工，顺桥向及横桥向位置安装无误，并确保其平面位置的正确。若需要长边平行于顺桥向，必须通过转角验算。圆形支座各向同性，安装时无需考虑方向性，只需将支座圆心同设计位置中心点重合即可。为防止离心力下使梁体横向，可设置横向挡块。斜角支座在斜交桥上安装

时，短边应平行于顺桥向，长边应平行于墩台中心线，顺桥向与墩台中心线的斜交夹角应与支座的锐角相符。加5201硅脂后，耐寒型活动支座设计摩阻系数最小取0.06。本系列产品具有结构合理，承载能力大，变形量小，水平位移量大，转动灵活等特点。GPZ()盆式橡胶支座使用性能分类1、双向活动支座（多向活动支座）：具有竖向承载、竖向转动和多向滑移性能，代号为SX。