

## CTS型绿色链条导向件 防腐蚀 武汉工业传动设备

产品名称	CTS型绿色链条导向件 防腐蚀 武汉工业传动设备
公司名称	德州邦达兴耐磨材料有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:德州邦达兴耐磨材料 规格:按需定制 颜色:绿 白 黑 红
公司地址	经济开发区百得路1397号
联系电话	18153484544

### 产品详情

超高分子量聚乙烯链条导轨（UPE轨道导轨）的主要特点有： 1、自润滑性、不吸水 --- 破坏因吸水形成分子链，消除粘结，下料自然顺畅。

2、高耐磨性居塑料之首，并超过某些金属---  
加入多种改良剂，保持原有特性，提高更具实用性优点。

3、抗冲击---抗冲击强度达到 $150\text{KJ}/\text{m}^2$ ，高分子聚乙烯链条导轨厂家，不破裂。优良的环境应力开裂性能，是普通聚乙烯的200倍。优良的耐低温性能，即使在-176 时也不脆裂。

4、优良的耐热性（软化点 $120-125$  ）和耐寒性（脆化温度： $-70$  ） 5、拉伸强度：由于UHMWPE具有朝拉伸取向必备的结构特征，所以该产品有无可匹敌的超高拉伸强度，广州高分子聚乙烯链条导轨，因此可通过凝胶纺丝法制得超高弹性模量 和强度的纤维，其拉伸强度高达 $3 \sim 3.5\text{GPa}$ ，拉伸弹性模量高达 $100 \sim 125\text{GPa}$ ；纤维比强度是迄今已商品化的所有纤维中极强的，比碳纤维大4倍，比钢丝大10倍，比芳纶纤维大50%。

我公司长期生产、加工、供应各种类型的链条导轨、导条、T型链条导轨、塑料链条导轨，塑料托条等等。产品规格按照用户要求定制、定做，工艺成熟，产品广泛应用于各类行业。具有耐磨损、耐低温、耐冲击、耐腐蚀、自润滑、不粘附、吸水率低以及无毒害等优异性能，广泛应用于食品加工、包装机械、输送机械等领域，可降低能耗噪音并大幅度提高生产效率。

