

# 重庆RO阻垢剂

产品名称	重庆RO阻垢剂
公司名称	重庆尚清环保科技有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区水碾村29号恒胜化工市场1A-9-1A
联系电话	023-61669621 18723003825

## 产品详情

### RO阻垢剂

#### 前言

膜管阻垢剂主要应用于逆渗透膜系统膜管的阻垢与分散，此复合配方中含有机磷酸盐与强力分散剂等，故可同时有效控制膜管表面的结晶化的水垢与非结晶颗粒淤泥的附着。其对碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶、氟化钙与二氧化硅等水垢均有极佳的功效，可广泛适用于苦咸水、高盐水、制程用水、中水回用等用途。

#### 物理性质

外观：淡黄色或棕褐色液体

含量：30-50%

密度（20℃）：1.10 ± 0.1

#### 产品特性

有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶、硫酸钡、硅以及氧化铁结垢，不加酸的条件下LSI控制最高值为3.0。

所有主要的反渗透膜、纳滤膜均能使用。

液体产品，使用简单，可直接添加或稀释使用；使用量少，使用价值高。

符合国家饮用水使用标准，可用于饮用纯水系统。

#### 添加方法

应连续投加，可大大减少反渗透

和纳滤膜的结垢。建议在计量泵的最高频率下进行，建议在计量泵的最高频率下进行，并通过调节泵的行程调整剂量，有效保护膜系统。

首选方案是密闭的加料系统加入本产品，以避免受到外来杂质的污染。

本产品可用反渗透出水稀释，并应遵循以下要求：

1：应用RO渗透水稀释。

2：每隔3-5天重新配制阻垢剂溶液。

3：在重新添加溶液前应检查阻垢剂每日用量贮存容器，如有必要，在添加前清洗此贮存容器。

4：通常采用高达10倍的稀释比。如需采用高于10倍的稀释比，则应该特别注意阻垢剂贮存容器的状态（清晰程度），并每隔1-3天重新配制溶液。

本产品用塑料桶包装，每桶25kg贮于室内阴凉处，避免阳光暴晒，贮存期一年。