

重庆除漆剂、重庆去漆剂、漆渣处理剂

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 重庆除漆剂、重庆去漆剂、漆渣处理剂 |
| 公司名称 | 重庆尚清环保科技有限公司 |
| 价格 | 5.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区水碾村29号恒胜化工市场1A-9-1A |
| 联系电话 | 023-61669621 18723003825 |

产品详情

除漆剂A

前言：

除漆剂A是中分子量的阳离子性聚合物，主要应用于水幕式喷漆系统循环水处理，其功能为吸引并包围漆滴，去除漆滴粘性，使表面活性剂、脱脂剂和树脂等杂质脱离，使漆渣容易清除并保持循环水质干净。由于120A具最广泛之应用范围，除可破除漆渣粘性外又可避免造成如银粉漆下沉之结果。因此，为一通用型之药剂。对于车厂、车料厂及塑料漆线等各类型喷涂车间之循环水系统处理等可具有效果，可借以改善喷漆房环境，降低设备维修成本，减少废水排放及处理成本。

性：

主要成份：有机聚合物

外观：澄清液体略带淡蓝

PH 值：1.5 ~ 4.5

比重 (H₂O=1) :1.1 ± 0.1

沸点：212OF (105OC)

溶解度：完全溶于水

凝固点：N/A

添加剂量：依除漆剂之使用量以等量添加为原则，视实际效果调整。

：在系统运转时，以定量加药泵或批次式直接注入于每个循环水进水口中，可采用液碱式碳酸钠保持系统中水质之PH值大于7.2并搭配凝集剂使用。若系统中起泡过多，亦可添加少许消泡剂，以减少泡沫。

、免药液溅到眼睛，若接触药液，立即以大量清水冲洗接触部位。

2、储存除漆剂A于阴凉处，避免阳光直射。

3、避免使用空桶盛装饮用水，不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：除漆剂A包装规格有25公斤/桶、200公斤/桶。

注意事项：

水中溶存之化学物质及不同稀释溶剂之使用，有可能影响120A之使用效果，若使用上有任何疑问，请接

洽洁泉公司之售后服务人员。提供完整之药品服务体系以满足客户使用效果之需要。