

# MFY-02密封试验仪

产品名称	MFY-02密封试验仪
公司名称	济南思博科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SIBOTEST 型号:MFY-02
公司地址	山东省济南市槐荫区济兗路106号1-103 (注册地址)
联系电话	15098975615

## 产品详情

MFY-02密封试验仪采用负压法测试原理，应用于制药、日化、食品、医疗器械、包装、电子元器件、湿巾、汽车、文具等行业的软管、包装袋、罐、盒等的密封性试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试样的密封性能测试。

### 测试原理

A法: 通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸或水向内渗入情况，以此判定试样的密封性能。

B法: 将试样内充入试验液体，封口后将试样置于滤纸上，观察试验液体从试样内向外的泄露情况。

C法: 通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况，以此判定试样的密封性能。

### 适用标准

GB/T 15171、ASTM D3078、GB/T27728、ZBC08003、YBB00052005-2015、YBB00092002-2015、YBB00112002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015

### 技术特点

全自动试验，操作便捷。

具有自动恒压补压功能，使测试过程更符合标准。

具有自动反吹泄压功能，方便快捷结束试验和更换试样。

采用超厚航空级别有机玻璃真空罐，耐黄变，高压下不破裂，保证安全性。

过载保护功能，试验参数自由设置。

无需购买真空泵，实验室有压缩空气即可。

### 技术参数

指标	参数
真空度	0 ~ -90KPa
精度	1级
真空室有效尺寸	270mm × 210mm (H) (标配) 360mm × 300mm (H) (另购) 360mm × 585mm (H) (另购) 注：其他尺寸可定制
气源压力	0.5 ~ 0.7MPa (气源用户自备)
气源接口	6聚氨酯管
设备尺寸	300mm(L) × 400mm(W) × 140mm(H)
电源	AC 220V 50Hz
净重	12kg