

# 邢台双螺杆大型鱼饲料膨化颗粒机

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 邢台双螺杆大型鱼饲料膨化颗粒机                    |
| 公司名称 | 济南市美腾机械设备有限公司                      |
| 价格   | 52000.00/套                         |
| 规格参数 | 美腾:30KW<br>MT70:90KW<br>山东济南:110KW |
| 公司地址 | 山东省德州市齐河县胡官屯镇卓为机械园区A3              |
| 联系电话 | 15562606028                        |

## 产品详情

邢台市双螺杆大中小型鱼料膨化塑料造粒机。淡水鱼类置身水中，精料资金分配后该具有较强的水中稳定性，以防止快速崩溃溶化和流失，淡水鱼类消化道稍短消化系统功能低原料破损的粒度分析要细保证在饲料厂后容易消化吸收消化，不一样习性的淡水鱼类或淡水鱼类在各个成长发育阶段要求饲料的形状也有所不同，因此，在制造生产过程中好是选择合适的生产设备，采用合理的加工工艺，以保证精料质量，水产饲料制作生产流程包含原料接纳运送，清理和储存，粉碎调味品混合制改革粒和产品外包装或盘料发放在出货等，细颗粒物从高层输送机掉入下一层输送机，随后在烘干机设备闭式冷却塔的进口一侧卸除，暖风或致冷风从底部引入，并翻过移动块料面层床，可吸入颗粒进入密闭式冷却塔顶部料斗后，经分料工业设备进入密闭式冷却塔两边2个冷却室，给料装满后，下边控制板使给料控制机构姿态一次，将可吸入颗粒卸除，环节上，高速气流使其获得致冷和干燥，使原材料遭到社会公德挤压作用渐渐地提升，在一定的，空气压缩比一般为4-10的螺旋浓厚的挤压下，原料与料筒壁，滚珠丝杆与动物料，以及原料与原材料正中间摩擦力非常大有一些还要应用蒸汽，或电加热装置，使腔内原料，处于高压天气炎热工作温度达120-170度，压力可达到30-100千克力每立方分米，原料中的淀粉造成溶化，膨化鱼饲料生产线大优势，原料根据膨化流程的高温天气，高压处理，使这里面的淀粉糊化，蛋白质水解，有益于消化吸收消化吸收消化吸收消化吸收消化吸收消化吸收，提高了饲料的消化率和利用率，原料经过高温膨化完能解决各种各样病原菌，避免喂养小动物后出现消化道疾病，生产制造后膨化颗粒饲料能飘浮于水面，有益于鱼类找食，减少精料危害，避免水资源污染，生产制造出膨化颗粒饲料含水量少，可以长期存储也便于运输，其缺点对有关维生素有很大影响作用，故一般在精料膨化成型后再倒入维生素，与其他制粒方法比照，膨化制粒的精料成品耗电量高，一吨可吸入颗粒耗电量约50度