挂锁检测 第三方实验室检测报告 报告可用于投标

产品名称	挂锁检测 第三方实验室检测报告 报告可用于投标
公司名称	挪瓦（上海）检测中心
价格	.00/个
规格参数	资质1:CNAS 资质2:CMA 资质3:CAL
公司地址	上海市崇明区堡镇堡镇南路58号（上海堡镇经济小区）（住所）
联系电话	4000211030 15000212020

产品详情

1、开锁操作实验将锁固定在夹具上，用手感办法对锁进行查看。彻底刺进该挂锁的钥匙，用扭矩测量仪器来测验。2、钥匙插拔力实验按QB/T3836-1999中32的规则进行。3、锁梁下压闭合力实验按QB/T3836-1999中32的规则进行。3、牢固度31、锁梁抗拉力实验锁梁闭合后，将挂锁安装在12规则的拉力机上，实验机以不大于15mm/min的速度沿锁梁对称中心线对锁梁逐渐加力至规则值。3.2、锁梁扭矩实验将锁体1/2高度固定在合适的夹具上，在锁梁内高1/2方位施加扭矩M2，且此方位距锁体顶面不超过25mm，如图A.1所示。3.3、锁梁防剪切实验将图A.2所示的剪切片装入剪切器中，剪切器确保上、下剪切片剪切力作用在同一直线上。实验机以不大于8mm/min的速度在锁梁上施加剪切力F2，查看锁梁是否被剪断。3.4、耐冲击实验运用如冬A.3和1.4规则的冲击实验机，对与挂锁锁体连接的冲锤用质量m的砝码从1m高度自在落下，接连冲击5次。3.5、锁芯抗拉力实验运用直径4mm钻头沿着钥匙槽钻入锁芯至少19mm深，然后用M5丝锥攻丝。将螺丝旋入销芯，一起在锁芯轴向施加规则实验力，如图A.4所示，查看锁芯是否与锁体彻底分离。答应运用更小尺度钻头和丝锥以适应锁芯大小。3.6、锁梁防锯实验将挂锁固定在如图A.5和15中规则的防锯实验机的测验夹具上。所运用的锯条应契合GB/T14764的规则。测验过程中不该运用任何冷却液或润滑油，在容易受破坏的锁梁方位实施拉锯。3.7、防敲击敞开实验将“ u ”形环牢固固定在一根坚实的硬质木柱上，使挂锁锁闭在“ U ”形环中，用质量为0.5kg的硬质木槌，在距挂锁不小干450mm处对准锁体部位猛击1次，并使挂锁在木柱上轰动。然后查看挂锁是否敞开。3.8、抗下跌实验将锁封闭后，拔出钥匙，在距地面1.8m处，使其自在下跌到水泥地上，查看锁能否正常运用。4、保密度41、钥匙不同牙花数查看按QB/T3836-1999中11.2的规则进行。4.2、互开率实验按QB/T3836-1999中14.2和143的规则进行。抽样数为50把。43、号码锁编码数查看抽取2把号码锁，依据按键数、号码轮个数或号码轮转动方向、圈数以及号码轮上的号码数，确定其编码数。4.4、号码锁开锁实验抽取20把号码锁，分别将每把号码锁调节到设定编码和非设定编码，查看其能否开锁。4.5、防拨安全设备实验解剖锁(头)，查看有无防拨安全设备。如:加长弹子、异形弹子、锁芯台肩、防拨(销)片、锁芯槽封闭中心线。