

日本GASTEC恒流采样泵GSP-400FT

产品名称	日本GASTEC恒流采样泵GSP-400FT
公司名称	上海乐丁电子GASTEC气体检测专家
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	洛川东路370号8316室
联系电话	021-56319809 18917899676

产品详情

日本GASTEC恒流采样泵GSP-400FT 日本GASTEC恒流采样泵GSP-400FT,日本GASTEC公司气体采样泵GSP系列新推出50-1000ml/min的恒流采样泵GSP-400FT！性能稳定，抗阻力强，用途广泛！日本GASTEC恒流采样泵GSP-400FT的八大特点可以满足客户的各种需求。

恒流采样泵GSP-400FT的特点：

1. 一台采样泵满足多种气体的采样要求

50-1000ml/min的流量设定，环氧乙烷、汞及其化合物、乙醛、甲醛等气体的采样管也非常适用。

2. 准确而恒定的流量..... 指定校正时，瞬时流量测定精度达到 $\pm 3\%$ 的高精度。

3. 24小时连续取样，突然停电时也可连续采样

因为有备份电源，即使停电，可以连续采样。

4. 同时显示流量和取样时间 采用了流量及取样时间同时显示的方式。

5. 可以在雨天和灰尘的环境中进行采样 防尘、防雨设计，即使雨天等环境也不用担心。

6. 取样位置比较低的话，一样方便操作 因为采样口可以移动，采样管的角度可变，可以使显示面板向上，这样，即使是在比较低的位置下也可以方便使用。

对流量的温度修正

新品里面增加了自动温度修正功能，瞬时流量及积算体积可以自动修正到20 或25 的值。

恒流采样泵GSP-400FT的规格：

产品名称·型号	恒流采样泵/GSP-400FT
瞬时流量显示范围	0-1200ml/min
瞬时流量设定范围	50-1000ml/min
显示屏	液晶显示屏 () 瞬间流量表示：0-1200ml/min 积算体积表示：0.000-9999L 取样时间表示：0时00分-199小时59分
使用温度.湿度范围	温度：0-40 湿度：10-90%RH (无凝结的情况)
电源	AC电源 (AC/DC变换适配器使用) 碱性干电池 3号电池*4个 (可使用2次) 连续使用2个小时 (温度在20 以上)
尺寸·重量	150(W) *75(D)*100 (H) mm (突起部分除外) 约500g (包括4节3号电池)

GV-100S手动气体采样泵的特点

操作过程简单，取样体积准确，加一个简单配件，即可进行单手操作

具有100ml及50ml两个吸气档

可以多次吸气（最多10次，吸取1000ml）

气密性好，性能稳定,气密性检查简单有效

省力设计，符合东方人人体力学

具有切割口，不必另备工具

检测管切割口采用安全设计,安全性好