如何防止缠绕膜被拉断？

产品名称	如何防止缠绕膜被拉断？
公司名称	耐力新型包装材料沧州有限责任公司
价格	10.20/kg
规格参数	50*1.2:50*1.8 50*2.0:50*2.3 50*2.9:50*3.0
公司地址	河北海兴经济开发区（注册地址）
联系电话	19103160289

产品详情

缠绕膜在用装箱机作业时，会出现拉断的现象，如何防止拉断？

不要受到磕碰，以免导致出现边缘破裂的现象造成质量问题。因此装箱时要注意保护拉伸缠绕膜的边缘没有熏色的污渍物，不要将烧焦了的塑料掉进缠绕膜中。也要卷整齐。在制作的时候要将模头洗干净，

需要缠绕膜被作后的回缩力质产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的、无内窝洞的单整体，使产品受质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在烟草业以及纺织业中有包装效果。

缠绕膜具有拉伸强度高、延伸率大、柔韧性、透明度高等特点，可实现密闭无接缝的包装，其广泛用于各种货物的包装，如：机器，汽车配件，电线电缆，日用品，食品等行业的捆裹包装。托盘包装，如电子，建材，化工，金属制品等。

一般来说，气体的透过量和气体透过系数是衡量透气性的主要指标，标准温度下的气体透过量决定于薄膜厚度的变化。还可以利用试验，设置高压室和低压室，把其分开试验和密封，用测压计检测低压室的压其中要注意经高压和低压的压力差，缠绕膜在验检查过程是个重点，低压室的压力差条件下进行，所以，为了保证检测试验数据的准确性，缠绕膜保持透气性是要注意工作仪器中各系统的密封性。