

# 脱磁器

产品名称	脱磁器
公司名称	沈阳市兴中工矿电子设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区昆山中路145-3号
联系电话	86-024-25872747 13898859079

## 产品详情

DQ- 型脱磁器是我厂研制的具有国际先进水平的最新型脱磁器，在国内处于领先水平。它采用微机智能控制，利用谐合波往复阻尼振荡脱磁。该类型脱磁器可较彻底地脱掉经电（磁）选矿设备处理过的铁粉、块矿和粒矿中所残留的剩磁。消除由于磁团聚对后段工序有效选别的影响，在选矿生产工艺中由于磁滑轮的应用、磨矿产品粒度细及多段磁选等原因，导致磁团聚现象严重，影响了精矿质量(品位)和产量，为此，通过在不同位置安装谐合波脱磁器，解决了矿石剩磁问题，降低了磨机循环量，每年可因精矿品位提高、产量增大、水分降低，节能减排而为企业创巨大经济效益。DQ-II型脱磁器性能及特点

： 1微机智能控制，故障自我诊断，LED工作状态指示保护，双脱磁线圈交替工作，（专利号：201020169974）线圈自冷。脱磁线圈密封绝缘性能好，抗磨防水，防烧毁，使用寿命长，可以无矿浆空负荷运转而不烧损线圈。2兴中牌脱磁器是本厂为了适应新形势下矿业市场的需要而开发的新一代高效节能脱磁器，特别适合在热带，亚热带较恶劣条件下工作，脱磁场强高，频率快，脱磁效果明显，完全清除矿物的磁团聚或磁链无剩磁，完全消除由于磁团聚对后段工序有效选别的影响，可提高分级，筛分效率，精矿品位。降低精矿水份。对稳定选矿工艺，提高选矿综合指标起重要作用。其效果是其他类型脱磁器无法比拟的！3脱磁场强根据物料剩磁大小自寻优。耗电少，仅节电一项投资回收期不到一年。安装，接线简单控制箱可以安装在离线圈15米以内的便于监查的安全位置。产品运行稳定，安全可靠，无需维护，适合在矿山较恶劣的作业环境中工作。

4配套线圈规格全：管式脱磁器常用规格 108mm、 159mm、 219mm 273mm， 325mm；干式脱磁器/皮带脱磁器，规格：T500mm,T650mm,T800mm,特殊形状,非标尺寸脱磁器可特制。5兴中牌脱磁器以其卓越的技术过硬的质量优越的性能被广泛应用在磁铁矿选矿，铁精矿管道输送，尾矿回收，重介质选煤，粉末合金（烧结厂）生产等领域，在选矿行业中独占鳌头

,享有很高的声誉，是塔式,脉冲式脱磁器的更新换代产品！\*技术参数 工作电压：两相380VAC

功率： 1.2kW 输入电流： 3A 输出电流：20~35A 脱磁频率：280-470HZ

谐振频率：1500-3000HZ 脱磁场强：72-154kA/m 轴向梯度：< 5% 控制箱重量：45kg

线圈重量（ 159 ）：28kg 控制箱外形尺寸：600×300×750mm 矿浆管长度：800/1000/1200mm

诚征各地经销商加盟! 愿精诚合作互利共赢！