

75型双螺杆膨化鱼饲料膨化机器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 75型双螺杆膨化鱼饲料膨化机器 |
| 公司名称 | 济南市美腾机械设备有限公司 |
| 价格 | 52000.00/套 |
| 规格参数 | 美腾:30KW MT70:45KW 山东济南:110KW |
| 公司地址 | 山东省德州市齐河县胡官屯镇卓为机械园区A3 |
| 联系电话 | 15562606028 |

产品详情

75型双螺杆膨化鱼饲料膨化机器。膨化饲料加工工艺，膨化是利用饲料中的水分在高温高压和挤压力的作用下，使淀粉糊化，蛋白质变性，从而饲料的颗粒体积会膨大的一种加工方式，在实际中，由于淡水鱼类的品种多，原料变化大，粉碎细度要求高和物料流动性差等特点，生产工艺一般采用二次粉碎和二次配料混合，然后经过膨化，干燥外喷涂，冷却破碎和筛选来完成水产膨化饲料的加工，粉碎调味品混合制改革粒和产品外包装或盘料发放在出货等，细颗粒物从高层输送机掉入下一层输送机，随后在烘干机设备闭式冷却塔的进口一侧卸除，暖风或致冷风从底部引入，并翻过移动块料面层床，可吸入颗粒进入密闭式冷却塔顶部料斗后，经分料工业设备进入密闭式冷却塔两边2个冷却室，给料装满后，下边控制板使给料控制机构姿态一次，将可吸入颗粒卸除，环节上，高速气流使其获得致冷和干燥，使原材料遭到社会公德挤压作用渐渐地提升，在一定的，空气压缩比一般为4-10的螺旋浓厚的挤压下，原料与料筒壁，滚珠丝杆与动物料，以及原料与原材料正中间摩擦力非常大有一些还要应用蒸汽，或电加热装置，使腔内原料，处于高压天气炎热工作温度达120-170度，压力可达到30-100千克力每立方分米，原料中的淀粉造成溶化，膨化鱼饲料生产线大优势，原料根据膨化流程的高温天气，高压处理，使这里的淀粉糊化，蛋白质水解，有益于消化吸收消化吸收消化吸收消化吸收消化吸收消化吸收，提高了饲料的消化率和利用率，原料经过高温膨化完能解决各种各样病原菌，避免喂养小动物后出现消化道疾病，生产制造后膨化颗粒饲料能飘浮于水面，有益于鱼类找食，减少精料危害，避免水资源污染，生产制造出膨化颗粒饲料含水量少，可以长期存储也便于运输，其缺点对有关维生素有很大影响作用，故一般在精料膨化成型后再倒入维生素，与其他制粒方法比照，膨化制粒的精料成品耗电量高，一吨可吸入颗粒耗电量约50度