

水锤罐水资源配置水库灌区建设项目水锤消除设备

产品名称	水锤罐水资源配置水库灌区建设项目水锤消除设备
公司名称	环水(青岛)水务设备有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	品牌:GWS 罐体材质:345R 内胆材质:进口丁基橡胶
公司地址	红岛经济区韶海路69号
联系电话	0532-66888198 18053244952

产品详情

内胆式水锤消除罐越来越多的应用到水利项目中，水厂扩建、河道治理、水库加压泵站、高标准农田项目、灌区滩区、防洪减灾等用的水泵加压的管路都要用内胆式水锤消除罐。

内胆式水锤消除罐安装在加压水泵的出口端，为防止加压泵站因事故掉电，水泵同时停泵、关阀产生水锤导致爆管情况的发生。内胆式水锤消除罐可以平衡水压，把水利过渡过程中的压力保持在安全范围内。正水锤来临，内胆式水锤罐可吸收水的同时吸收水的高压。负水锤来临时，内胆式水锤消除罐可以往管道中补充水分，防止管路真空。发生管路塌瘪。

内胆式水锤消除罐主要由碳钢罐体和橡胶内胆组成。罐体材质345R、内胆材质进口丁基橡胶。内胆式水锤消除罐可采用立式或者卧式的安装方式。水锤罐罐体上设有人孔、爬梯和检修平台。

水锤罐还可以配置捡漏装置、磁翻板液位计、液位变动器、压力变动器、空压机或氮气瓶组、控制柜、全自动水锤防护系统实现数据远传、自动充放气、云端报警等功能。

水锤消除罐在国内一般按照压力容积GB150生产，国外项目可以根据PED标准或者ASME标准制造。