

# LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器

产品名称	LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-200m
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器 坡屋顶房屋的屋架应与顶层圈梁可靠连接，檩条或屋面板应与墙及屋架可靠连接，房屋出入口处的檐口瓦应与屋面构件锚固；8、9度时，顶层内纵墙顶宜增砌支承山墙的踏步式墙垛。 8 预制阳台应与圈梁和楼板的现浇带可靠连接，8、9度抗震设防时，LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器不应采用预制阳台板。 9 对抗震丙类且横墙较少的多层砌体房屋(指同一层内开间大于4.2m的房间面积占该层总面积的40%以上)，LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器当其总高度和层数接近或达到《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中表7.1.2的规定限值时，应采取以下加强措施：

1)房屋的大开间尺寸不宜大于6.6m； 2)楼(屋)面板应采用现浇钢筋混凝土板；

3)所有纵横墙均应在楼(屋)盖标高处设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁：LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器圈梁的截面高度不宜小于150mm，上下纵筋各不应小于310，箍筋不小于6，间距不应大于300mm；LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器同一结构单元的楼(屋)面板应设置在同一标高处。 10 小砌块多层房屋的楼(屋)盖：LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器小砌块多层房屋的抗震构造措施应遵守本条1~7款的规定；LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器砌块多层房屋的现浇钢筋混凝土圈梁应按《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中第7.4.4条的要求设置，圈梁宽度不应小于190mm，配筋不应少于4 12，箍筋间距不应大于200mm； 3)梁跨小于4.8m时，梁支承处应设置混凝土垫块或用C20混凝土填实下列部位：主梁下填实宽度不小于600mm，填实高度不小于400mm；次梁下填实宽度不小于400mm，LCO2储罐设备厂家，LCO2贮罐厂家名单，菏泽花王容器填实高度不小于200mm；