

康明斯300千瓦柴油发电机参数图片

产品名称	康明斯300千瓦柴油发电机参数图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO-300CF 功率:300KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

康明斯300千瓦柴油发电机参数图片 康明斯动力静音柴油发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到70分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。应急机组投入进行后，为了减少突加负荷时的机械及电流冲击，在满足供电要求的情况下，紧急负荷好按时间间隔分级增加。根据国家标准和国家标准规定，自动化机组自启动成功后的允许加载量如下：对于标定功率不大于300KW者，允许加载量不小于50%标定负载；对于标定功率大于320KW者，按厂品技术条件规定。如果瞬时电压降及过渡过程要求不严格时，一般机组突加或突卸的负荷量不宜过机组标定容量的70%。

康明斯动力TO-300CF详细参数

技术规范：

额定输出：300KW

备用功率：310KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相数：三相

功率因数：0.8（滞后）

启动方式：电启动（选配全自动ATS）

发动机技术参数：

发动机品牌：重庆康明斯

动力型号：NTA855-G2A

气缸排列方式：直列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直接喷射压燃式

调速方式：电子调速

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

排量：14L

柴油油箱：200L

机组耗油量：208g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO320000ET

额定功率：300KW

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

工作时间： 8-12h

工业消音器： 有

自动调压： 有

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980×1300×1950机组重量（kg）：2500

康明斯静音柴油发电在设计时为了防止油箱内燃油因振荡而溅出及油蒸气的逸失和外部灰尘进入，油箱应加盖且密封。但当燃油因消耗使油面降低时，油箱内将形成一定的真空度，使油泵失去吸油能力；另外，当气温很高时，燃油蒸发，油蒸气将使油箱内压力过大。这两种情况都要求当油箱内、外发生压力差时能自动地与大气相通。为此，油箱盖上设有通气孔，以平衡油箱内、外的气压。

使用中应保证油箱盖上的通气孔畅通。如果通气孔堵塞或当油箱盖丢失后用塑料布将油箱口扎死，则发动机工作时油箱内部将因燃油液面下降而形成负压，从而出现发动机工作不平稳、功率下降、自动熄火和在热机状态下难启动等现象。