

# 皮拉尼电阻真空计(控制型电阻规管)

产品名称	皮拉尼电阻真空计(控制型电阻规管)
公司名称	上海玉川电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区真北路2500号2009室
联系电话	86-02152135775 13311750778

## 产品详情

PG700

名称：皮拉尼(电阻)规管

型号：PG700

开关型

产品简介：PG700皮拉尼(电阻)规管，是根据不同用途而设计的小型、低成本的节能真空测量产品，它通过经线性化的电压来显示真空压力，并带有2个设定点光耦输出

产品特点：超宽的测量范围

小型化设计，省电节能

采用玉川独有的温度补偿技术，对每台规管进行温度补偿

独特的LED显示压力量程

一键式零点满量程快速校正按钮，瞬间修复误差

2个独立的设定点，光耦输出，设定点为3位数字可调

符合RoSH标准，获得CE 认证

：半导体、电子元件的各种制造设备的低真空的压力测量和控制

真空炉、冷冻干燥、真空冶炼、真空镀膜等各种制造设备的低真空系统的压力测量和控制

各类真空排气系统，科研开发设备的低真空系统的压力测量和控制

测量范围： $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^5 \text{Pa}$

测量精度： $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^{-1} \text{Pa}$   $\pm 20\%$ 的读数

$\times 10^{-1} \sim 1 \times 10^4 \text{Pa}$   $\pm 10\%$ 的读数

$\times 10^4 \sim 1 \times 10^5 \text{Pa}$   $\pm 20\%$ 的读数

重复性： $\pm 2\%$

调节：数字调节(2位底数，1位指数分别可调)

显示： $V=4+\lg P$   $P=10^{V-4}$  (V: 电压，P:压力Pa)

调节：任意无限制

电压：18~30VDC

功率：1.5W(开机时3W)

接口：Dsub-15英制螺丝

尺寸(含规管)：48 × 30 × 68(83)mm