

环氧树脂粘接耐酸砖抗冻性能/河南高温生产标准防腐施工建材L

产品名称	环氧树脂粘接耐酸砖抗冻性能/河南高温生产标准防腐施工建材L
公司名称	河南省中冠建材销售有限公司
价格	8.00/块
规格参数	规格:300x300x20 耐酸碱性:0.85 包装:纸箱 托盘
公司地址	河南省郑州市郑东新区金水东路49号3号楼A座17层221号
联系电话	0371-55078888 18839100800

产品详情

不羡慕别人的成功

那都是牺牲了安逸换来的

如果没有天生的好命

那就一起努力搬砖吧

如果不努力

谁也给不了你想要的生活

一定要记住，能让人闭嘴的

永远是道理和实力

努力是人生的态度

实力才是一个人的尊严

在这个**的时代里，焦作众光能有这么长的历史，靠的不是花言巧语，而是*业、*注的服务和***的***与品质，

您负责做决定

，我们负责让您满意。现代

工业环境中,对建材的耐酸耐碱性要求比较高,然而[耐酸砖](#)

可以满足这些要求,所以众光耐酸砖耐酸瓷砖在工业领域中被广泛使用。同时它的*良性能得到各大企业的肯定,受到耐酸砖行业各界的***,使用范围越来越广。现如今耐酸砖也被普通民众所使用在车间地面以及乳品厂,商*,饮料厂等等。

众光耐酸砖使用说明：

一般环氧树脂、耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴，铺贴时可根据上述使用说明进行施工。

用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和。

工业瓷耐酸砖，接缝宽度约8`10mm 接缝深度与砖厚相平为宜，以防泄露。

铺贴完毕后应用草酸冲刷表面，以助于更加牢固。

众光耐酸砖行业标准：

耐酸砖【众光耐酸砖】均按国家规定标准GB/T8488-2008严格生产是以石英、长石、粘土为主要原料，经过高温*化分解制成的耐腐蚀材料，他的主要成分是二氧化硅，因为是在高温焙烧下行成大量的多铝红柱石，这是一种耐酸性能很高的物质，由于耐酸砖结构紧密，吸水率小，所以在常温下也可耐任何浓度的碱性介质，在化学工业中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受冲击地面。众光耐酸砖生产厂家的技术工程师在研发时还创新性的在耐酸瓷砖种添加了氧化钠、氧化钾、氧化钙、氧化镁、氧化铝等众多耐酸碱的物质。

大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现***永续发展。同时也为防腐蚀事业描绘了光明的前景！