

PMMA 南通三菱丽阳 VH002

产品名称	PMMA 南通三菱丽阳 VH002
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐刮擦:南通三菱丽阳 注塑级:VH002 高流动性:南通
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

PMMA 南通三菱丽阳 VH002 高流动性 注塑级 抗紫外线级 塑胶原料

特性

- 1.具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰，用染料着色的亚克力又有很好的展色效果。
- 2.亚克力板具有***的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的高温性能。
- 3.亚克力板有良好的加工性能，既可采用热成型，也可以用机械加工的方式。
- 4.透明亚克力板材具有可与玻璃比拟的透光率，但密度只有玻璃的一半。此外，它不像玻璃那么易碎，即使破坏，也不会像玻璃那样形成锋利的碎片。
- 5.亚克力板的***性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀。
- 6.亚克力板具有良好的适印性和喷涂性，采用适当的印刷和喷涂工艺，可以赋予亚克力制品理想的表面装饰效果。

7.耐燃性：不自燃但属于易燃品，不具备自熄性。

?1?????PMMA????????????????????92%????????????

?2????????????????????????????????0.6%?????PMMA????????????300nm????????300nm?400nm????????????
????????PMMA????????????????300nm?400nm????????????????????????????????????PMMA????????????

?3?????PMMA?????2800nm?????(IR)
????????IR????25,000nm????????????????PMMA????????IR????????????????????????????

?4?PMMA????????????105°C?

?????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?1???PMMA?????2????????????????PMMA?458°C????????????????????????????????????????????????