

全自动抗地压正反向联动风门 MYQL

全伺服安全联锁减压风门技术参数

产品名称	全自动抗地压正反向联动风门 MYQL 全伺服安全联锁减压风门技术参数
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	材质:钢制 定制服务:可定制 工期:5-7
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

全自动抗地压正反向联动风门MYQL，全伺服安全联锁减压风门技术参数：一道门有四个透视窗，正风门两个，反风门两个。门体采用钢结构制作，表面除锈处理，然后再喷防锈漆，停电但有压风时，纯气动按钮可控制风门；此两种状态下风门皆自带闭锁功能，可以同时使用，互不影响。

主要材料

(1)、门框：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管（GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 3；其他材料：钢板（Q235-A） 8、10、16、20、24。

(2)、门扇：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 2；其他材料：钢板（Q235-A） 8、12。

(3)、门轴：主要材料：圆钢（GB/T702—1986）： 60、50、20；其他材料：钢板（Q235-A） 16、20。

(4)、其他材料：角钢（GB/T9787—1988）5#、胶板 4，U型密封条（定做）。

(5)、FJMS 3600x2400总重量约为3.6吨；