

## BC-359低热处理式H级绝缘漆（凡立水）

产品名称	BC-359低热处理式H级绝缘漆（凡立水）
公司名称	东莞市嘉鑫绝缘材料有限公司
价格	1296.00/5加仑
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区阳澄湖凤阳路158号
联系电话	86-076983228783/83231018 15876910315

### 产品详情

#### BC-359低热处理式绝缘漆（凡立水）

产品说明：

BC-359为一支独特为了节省能源及增加生产量所开发需经稀释的凡立水。

产品特点：

1、烘烤温度低(110 )及快速烘干。	2、导线不易碎断。
3、低成本—需经过稀释使用。	4、结合力强。
5、优异的耐化学及耐磨损性。	6、UL绝缘系统认证至CLASS H等级(180 )
7、极适合自动化作业系统	8、符合RULE 66的污染防治标准
9、优异的防潮性—即使在潮湿环境下，电介质强度不会改变	

产品用途：

电气产品与电子零件，各类型线圈、马达、发电机、变压器、继电器、PC电路板等

使用说明：

- 1、依产品特性决定所需要稀释的浓度
- 2、预热欲处理的产品至胶带平贴，湿气除去为止
- 3、冷却至38 至54
- 4、浸没于凡立水中，10-20分钟至气泡消失为止
- 5、将产品滴干15-20分钟
- 6、至于烤箱烘烤，以下为建议的烘烤温度及时间。（依产品不同做适当调整）

8-10小时 110      45分钟-2小时 150

2-4小时 120      30分钟-90分钟 160

1-3小时 135

烘烤时间为产品达到烘烤温度后完全硬化所需之时间

以下为自动化作业系统所建议处理流程：

- 1、依产品特性决定所需要稀释的浓度
- 2、将产品预热至60
- 3、浸没于凡立水中15秒
- 4、滴干2-4分钟
- 5、置于烤箱烘烤
- 6、烘烤所需时间请参照上述之温度及时间配合表