

华为ETP4830-A1数字化48v机房电源设备参数

产品名称	华为ETP4830-A1数字化48v机房电源设备参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	华为:嵌入式电源 型号:华为ETP4830-A1 数量:1000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为ETP4830-A1数字化48v机房电源设备参数

尺寸 43.6mm（高）×442mm（宽）×225mm（深）

重量 15kg

额定容量 30A

进出线&维护 前操作、前维护整流模块15A

散热模式 自然散热

防护等级

IP20

三、华为ETP4830-A1环境指标

运行温度 -20 ~ +50

工作湿度 5% ~ 95%（无凝露）

海拔 0 ~ 4000m（海拔在2000 ~ 4000m范围，每升高200m温度指标降低1℃）

四、华为ETP4830-A1交直流配电

交流输入 模式单相三线制

交流输入电压 85 ~ 300VAC , 额定电压 : 220VAC

交流输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

功率因素 0.99

输出电压 42 ~ 58VDC , 默认输出53.5VDC

五、华为ETP4830-A1的15A标效整流模块

尺寸 40.8mm (高) × 95.5mm (宽) × 208mm (深)

输入电压 85 ~ 300VAC

输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

效率 94%

输出功率 870W

监控单元 完善的电池管理蓄电池均浮充管理蓄电池温度补偿

实时告警 指示灯/LCD

系统控制 整流模块电压/电流调整

整流模块开关机控制蓄电池接通与关断

休眠管理 根据负载大小 , 自动调节整流模块休眠模式 , 降低能耗

远程监控 支持干接点告警输出 (选配信号转接盒)

支持RS232/RS485/Ethernet

支持带内传输 (仅适用于华为主设备 , 对主设备版本有要求)

华为ETP4830-A1嵌入式电源五大产品功能特点

以上便是华为ETP4830-A1嵌入式电源五大产品功能特点