

维谛731C31-B1直流48v壁挂式高频通信电源参数

产品名称	维谛731C31-B1直流48v壁挂式高频通信电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	维谛:壁挂电源 型号:维谛731C31-B1 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

维谛731C31-B1直流48v壁挂式高频通信电源参数

??

????????

????????

????????

???????? ?????

???????? ??????????

维谛室内通信机柜netsure731cc2适用于中小容量交换局、卫星通信、数据通信等电网波动范围很宽的场所，系统操作方便、易于安装和维护。交流输入输出电缆和直流输入输出电缆可自由从机柜顶部或底部进出。

其主要特点有：

整流模块采用有源功率因数补偿技术，功率因数值达0.99。

交流输入电压正常工作范围宽，对于无自动切换的系统，交流输入电压的工作范围至85~290V，对于有自动切换功能的系统，电压范围可达125~285V整流模块采用全面软开关技术，效率达91%以上。

整流模块低辐射。采用*的电磁兼容设计，整流模块能够满足CE、NEBS、YD/T983等国内外标准要求。整流模块的传导和辐射均能达到Class B的要求。

整流模块安规设计符合UL，CE，NEBS 标准。

模块功率密度高。

整流模块采用无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min。

整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护。软件过压保护方式有两种选择：一次过压锁死模式、二次过压锁死模式。