

榆林市背贴式橡胶止水带型号

产品名称	榆林市背贴式橡胶止水带型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

管廊工程是发展的重要基建工程，所以质量方面一点点大意不得，一起，从为项目考虑施工本钱的视点考虑，我们又需求把价格尽量下降一些，刚好，我们做到了这一点。钢边橡胶止水带的分类：根据施工方向可分为：建筑缝用钢边橡胶密封带（中心无孔型）和伸缩缝用钢边橡胶止水带（中心为孔类型）。

运用规划钢边缘橡胶止水带广泛用于各种类型的混凝土结构，例如地下水坝，水库，地铁，涵洞，隧道等。钢边橡胶止水带详细有：300-10mm，300-8mm，350-10mm。400-10mm等常用。一般长度有20米、25米、30米为常用尺度。

钢边橡胶止水带一般是与结构变形缝或引发缝一起设置的，它不仅能够抵达止水的意图，还能够承受相邻板块约40mm以内的错位而不会出现拉裂，然后加强止水性能的发挥。适用于各类蓄水构筑物的钢边氯丁橡胶止水带完全变形缝和橡胶止水带变形缝的施工，也可为其它方式的半完全变形缝施工供应参阅

[复合型橡胶止水带](#)

是以进口特种橡胶为主要原料，配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤型而成的一种橡胶止水带产品。

复合型橡胶止水带特点：

- 1、复合型橡胶止水带一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止水。
- 2、复合型橡胶止水带施工的性，因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形。
- 3、复合型橡胶止水带对宽面的适用性，可在各种气候和各种构件条件下使用。优良的环保性，耐化学介

质性、耐久性优良，不含有害物质、不污染环境。

复合型橡胶止水带规格分类：

- 1、按工艺分为：制品型（PZ）复合型橡胶止水带和腻子型（PN）复合型橡胶止水带两种。
- 2、按体积膨胀倍率分为:PZ-150、PZ-250、PZ-400、PZ-600和PN - 150、PN - 220、PN - 300等型号。

复合型橡胶止水带简介：

复合型橡胶止水带是以进口特种橡胶为主要原料，配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤型而成的一种橡胶止水带产品。复合型橡胶止水带并不是指止水带本身膨胀，而是一种在普通中埋式橡胶止水带的基础上增加膨胀防水线的一种止水带类型。膨胀的部分是膨胀线。复合型橡胶止水带除了具有橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀特性的橡胶来制成。止水带在膨胀橡胶作用下遇水开始膨胀并且增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好

假如需求破孔的话只需选择在中埋式橡胶止水带规范的边沿部位开洞不能随意的破孔，以防损坏中埋式橡胶止水带规范其他的部位。中埋式橡胶止水带"在日常维护中，箱体内部无水，减少了积水对混凝土和钢的腐蚀，坚持了箱体内部的通风，减少了箱体内外温差过大构成的裂纹，通气顺畅。

因此，止水带和混凝土浇筑时，应留心办法和浇筑压力，防止止水带被刺破。强网型遇水胀大止水条、带注浆管遇水胀大止水条、自粘性止水条、BW-S96注浆管遇水胀大止水条，广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、塑料性填料施工缝、穿填管线的防水密封。

盾构法钢筋混凝土的接缝，防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建柔性填料工程防水密封等处。支撑的中心线应与主梁的中心线重叠或平行。

- 1、混凝土浇筑前要先对工业用平板中埋式橡胶止水带及缝内杂物清洗洁净,并要在吸干中埋式橡胶止水带表面积水后再进行浇筑,以保证止水带与混凝土紧密结合。
- 2、在浇筑时需进行水平方向的变形缝施工，在浇捣水平方向变形缝(底板)砼时,需求有人担任中埋式橡胶止水带附近的捣实和排气，其一层混凝土浇筑时要使浇筑层稍高于中埋式橡胶止水带，便于混凝土能够一次性振捣密实,结束用圆木棍在中埋式橡胶止水带上部逐点捣实，将止水带下的气泡排出