

西安灌浆料生产厂家

产品名称	西安灌浆料生产厂家
公司名称	西安斯温格建材有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	西安市南二环东段31号
联系电话	86-018690497786 13655352327

产品详情

高强无收缩灌浆料

产品编码：HGM/CGM 型号：CGM-1/CGM-2 CGM-3 CGM-4 产品简介：早强、高强、抗离析性能、绿色环保、微膨胀性、自流性高、可冬季施工、耐久性强、抗开裂能力 功能说明：用途：

设备基础二次灌浆 地脚螺栓锚固及钢筋栽埋 混凝土结构加固和修补 包装规格：50公斤/装

-8大特点：- 早强、高强：1-3天抗压强度30-50mpa以上。 -

抗离析性能：高强无收缩灌浆料克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。 -

绿色环保：不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒、无味、无污染、不燃不

爆，可按一般货物运输。 - 微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。 -

自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求 -

可冬季施工：允许在-10 气温下进行室外施工。 -

耐久性强：经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。 -

抗开裂能力：现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹 现象。

-5大用途 1、设备灌浆料安装灌浆料基础二次灌浆 2、适用于机器底座灌浆料、泵灌浆料、压缩机灌浆料、低温罐灌浆、风机灌浆安装、挤压机灌浆、冲压机灌浆、粉碎机灌浆、球磨机灌浆、发电机灌浆、锅炉灌浆、造纸机灌浆、轨道基础灌浆、钢结构柱脚灌浆、塔罐灌浆、地脚螺栓锚固及钢筋栽埋及设备基础灌浆、建筑物的梁板柱基础、地坪和道路的补强，抢修加固， 3、

混凝土结构加固和修4、地铁隧道地下等工程逆打法

施工缝的嵌固。5、钢结构，（钢轨、钢架钢柱，等）于基础固定连接的二次灌浆。 -物理性能 项目

型号抗压强度（mpa）竖向膨胀率（%）流动度（mm）坍落度（mm）钢筋粘接强度（mpa）

1d3d28d圆钢螺纹钢 HGM通用加固型20-3540-5555-75 0.02270—— 6 13

HGM豆石加固型20-3540-5555-75 0.02——270 6 13

HGM超细加固型15-3025-4555-65 0.02240—— 6 13 ——7h1d28d-；

HGM超早强加固型 1520-4555-75 0.02220——

注：1、抗压强度按：《gb177-85水泥胶砂强度试验方法》；膨胀率按：《gb119-88混凝土外加剂应用技术规范》。

2、灌浆层厚度 150mm时，选用hgm-1或hgm-2；灌浆层厚30mm< <150mm时，选用hgm-1或 hgm-2

；灌浆层厚度 30mm时，选用hgm-1或hgm-3型；路面快速抢修，选用hgm-4型。

- 灌浆料配制 1、 hgm灌浆料拌和时，加水量应按随货提供的产品合格证上的推荐用水量加入，搅拌均匀即可使用。对于地脚螺栓锚固和栽埋钢筋，用水量可根据工程实际情况适当减少。拌和用水应采用饮用水，使其它水源时，应符合现行《混凝土拌和用水标准》(jgj63)的规定。 2、 hgm灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1-2分钟（严禁用手电钻式搅拌器）。采用人工搅拌时，应先加入2/3的用水量拌和2分钟，其后加入剩余水量搅拌至均匀。 3、 搅拌地点应尽量靠近灌浆料施工地点，距离不宜过长。 4、 每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证40分钟以内将料用完。 5、 冬季施工时，hgm灌浆料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(gb50204)的有关规定。 6、 现场使用时，严禁在hgm灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。

- 拆模和养护时间及环境温度的关系表 日最低气温（） 拆模时间（h） 养护时间（d） -10~0 9624 0~5 7210 5~15 487 15247

- 参考用量：参考用量计算以2.5~2.7吨/立方米为依据，计算实际使用量。 - 包装贮运

1、 灌浆料为50kg袋装，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

2、 保质期为3个月，超出保质期应复检合格后方可使用。 -

公司产品；高强无收缩灌浆料 一次座浆料 轨道胶泥 环氧修补砂浆 加固砂浆 粘接砂浆 抗裂砂浆 砌筑砂浆

抹灰砂浆 大理石粘结剂 瓷砖粘结剂 彩色勾缝剂

JS防水灰浆 植筋胶 粘钢胶 灌注胶 碳布胶

108胶（粉）等

本公司产品用于；设备、安装、基础灌浆、泵、压缩机、风机、挤压机、冲压机、粉碎机、球磨机、发电机、锅炉、造纸机、轨道基础、钢结构柱脚、塔罐基础、烟囱、市政管道、铁轨、桥墩、裂缝处理、路面修复、结构加固、环氧树脂、大坝加固、大桥加固修复、立交桥加固、地铁加固、地坪修补、学校加固、化工厂机械安装、钢厂机械安装、发电厂机械安装、炼油厂机械安装灌浆料、酒店、宾馆、医院、工厂、银行、装饰加固、抗震加固、矿井加固、隧道加固、防水、植筋、粘钢、生根、碳纤维、砂浆、施工、贴瓷砖、大理石、马赛克、石材粘结剂、故宫、中华世纪坛、国家博物馆、西什库大教堂、鸟巢、水立方、石景山区政府办公楼丰汇时代、上海南浦大桥、西单商场、唐山啤酒厂、顺义隆华商场、北京人民医院、soho小区、西环广场、顺义韩国烧烤城、丰汇时代、天津开发区新天地华庭、新业丽湾、天津港大门改造工程、木材大厦、石景山政府审计局、名佳花园、北京雕塑园、富拉尔基第二发电厂、西安电厂、西开、西航、西煤等单位----