永久性pvc地板东莞承接价格，石塑地板施工专业

产品名称	永久性pvc地板东莞承接价格，石塑地板施工专业
公司名称	东莞市美艺地板有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇口二工业区
联系电话	86-076982614887 13620059939

产品详情

东莞市美艺PVC永久性防静电地板：
利用粒子界面网形成的导静电网络，使其具有永久性防静电功能，具有较好的装饰效果。 1.永久性防静电地板是以聚氯乙烯树脂为主体，利用塑料粒子界面形成导静电网络，经特殊加工工艺制作完成。 2.是一种外观似水磨石状的高级地面装饰材料，具有耐磨、耐用；防静电持久，耐老化，耐腐蚀，发电量低、发尘量低等特点。 3.表面电阻、体积电阻均达到或超出规范标准，各项技术指标见《检验报告》。 4.本产品广泛用于电信、电子厂房、微电子主装车间、医院等。计算机机房、通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽及指挥中心等需要防静电场所。 **施工程序：**

1、清理地面，寻找中心线：

首先将地面渣灰清理干净，然后用量具找出房间的中心位置，画出中心十字线，要求十字线垂直等分。

2、铺设铜箔（或铝箔）网络:

a、 在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状，铜箔交叉处，需用导电胶粘结，以保证铜箔间导通；

b、 用兆欧表测量相邻铜箔间电阻，其阻值需小于105Ω，如有不通需找出原因从新粘贴，以保证铜箔间导通；

c、 粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。

3、铺设地板:

a、 用刮板先涂抹部分地面的导电胶；

b、 待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板，铺设时从中心位置开始逐块向四周展开，边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距；

c、继续镘涂导电胶，涂满地板，直到铺完整个应施工地面

d、在铺设地板过程中，必须保证铜箔在地板下通过

e、用焊枪将焊条高温软化，将地板与地板间的间距填充起来。

f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉，完成整个地面施工

g、施工过程中，经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通，如有不通，需找出原因重新粘贴，以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。h、地板铺设完后表面，表面必须清理干净。