

15kg/h臭氧发生器价格

产品名称	15kg/h臭氧发生器价格
公司名称	潍坊祥良环保设备有限公司
价格	999.00/台
规格参数	结构:一体化安装 型号:XL-15 使用方法:插电即用
公司地址	山东省潍坊市潍城区望留街道姚家坡子村
联系电话	18765780639 18765780639

产品详情

本文提供15kg/h臭氧发生器价格、15kg/h臭氧发生器技术特点、规格参数、应用范围等内容介绍，欢迎阅读参考！

15kg/h臭氧发生器价格：

15kg/h臭氧发生器价格根据气源方式、制氧方式、用途的不同决定其价格不同，具体价格欢迎咨询潍坊祥良臭氧发生器厂家。

15kg/h臭氧发生器结构组成：

气源供应系统、臭氧发生系统、气源处理系统、气源压力调节、流量控制分配系统、臭氧电极、臭氧电源、变压器、冷却系统、臭氧质量检测控制系统、臭氧智能投加系统、尾气处理等部分组成。

15kg/h臭氧发生器技术特点：

1臭氧专用高压变压器是逆变电路输出的交流电转换为适合臭氧放电体进行介质阻挡放电产生臭氧所需的高压电。

2精确的变比控制及容量冗余，保证每台臭氧设备的高压幅度一致，满足满负荷长久可靠运行。

3高硼硅石英玻璃管放电体，采用双间隙放电技术，结构PDM（脉冲密度调制式）臭氧专用电源，保证每天臭氧发生器的高效率、低功耗、高浓度。

4、核心部件采用进口、恒压源电源结构设计，不需要增设交流电抗器，具有抗干扰、负载短路保护（放电管破损及时保护功能）、过流保护、三相电欠压（过压）保护、运行时温度过高保护。

可靠性高，有效抑制谐波污染，同时功率因素提高到0.96以上，消除无功电流，减轻电网负担。

15kg/h臭氧发生器参数：

【1】 高压力蜂窝式臭氧发生器

【2】 间隙放电单元

【3】 微电脑实控定时

【4】 304不锈钢机身

为什么选择水冷式臭氧发生器？

由于在臭氧发生管中产生高压高频放电将氧气氧化成臭氧，会产生大量的热量，产量低的臭氧发生器可以通过风扇将热量吹散走。但是产量稍微高的会很难做到这一点，所以通过水冷将后凑一管里面的热量带走。这样可以增加臭氧管的使用寿命。

15kg/h臭氧发生器适用范围：

水处理：矿泉水、纯净水、超纯水、游泳池水、养殖用水、医疗工业污水处理行业的杀菌消毒除燥、除异味、降解COD、漂白脱色

废气处理：工业废气、垃圾场废气、养殖场除氨气、橡胶废气、喷涂废气等

烟气脱硫脱硝：砖厂、电热厂、火电厂、煤电厂、工业工厂等

15kg/h臭氧发生器常用的投加方式：

【一】 气液混合泵投加

【二】 曝气方式

【三】 射流器

潍坊祥良臭氧承接特殊规格臭氧发生器定制加工。

潍坊祥良环保臭氧发生器厂家专业从事臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程规划设计与臭氧系统设备装置、调试、运行和维护，是国内臭氧行业的代表企业，成为世界臭氧系统供应商，欢迎广大客户咨询订购。

咨询我了解臭氧发生器厂家价格、选型、技术参数、应用方案