

偏光显微镜 透反射偏光显微镜

产品名称	偏光显微镜 透反射偏光显微镜
公司名称	广州微域光学仪器有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8号全丰商业大厦802室
联系电话	86-02037038647 13538978162

产品详情

WSP-300

透反射型偏光显微镜采用优良无限远光学系统，平稳的主体结构与低手位调焦机构设计，使产品的操作空间更宽阔，使用更舒适，可广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验，也可进行液态高分子材料，生物聚合物及液晶材料的晶相观察，是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器。

性能特点：

- 1.采用无限远光学系统及模块化功能设计。
- 2.配置无穷远无应力长工作距离平场物镜与广角平场目镜。
- 3.采用低手位粗微动同轴调焦机构，粗动带锁紧、限位装置，最小微动格值: 0.002mm。
- 4.偏光观察装置可移入或移出光路，起偏器与检偏器均可360°旋转。
- 5.旋转式载物台，360°等分刻度,游标格值6', 中心可调，带锁紧装置。
- 6.透射或反射照明均采用6V30W卤素灯，共用调光系统，切换十分方便快捷。
- 7.三目镜筒可自由切换目视观察与显微摄影，摄影时可100%通光，适合低照度显微图像拍摄。
- 8.输入电压为宽电压电源(85-265V 50/60Hz)。

标准配置

型号	WSP-300
目镜	广角目镜WF10X两只(目镜视场直径 22mm)
	分划目镜10X 1只, (目镜视场直径 22mm) 格值0.10mm
物镜	无应力平场消色差无盖玻片物镜(工作距离用W.D表示, 单位为mm)
	PL 4X/0.10POL W.D26.1
	PL10X/0.25 POL W.D20.2
	PL 40X/0.65 POL W.D 3.98
	PL60X/0.75 POL (弹簧) W.D 3.18
目镜筒	三目镜30° 倾斜, 可100%通光摄影
中间接筒	内置推拉式勃氏镜
补偿器	补偿器, 1/4 补偿器, 石英楔补偿器
调焦机构	粗微动同轴变速调焦机构,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:0.002mm
转换器	四孔偏光转换器, 物镜中心可调节(外向式滚珠内定位)
工作台	直径 150mm, 360度等分刻度, 游标格值6', 中心可调, 带锁紧装置
透射照明系统	起偏器可360度旋转, 有0、90、180、270四个读数

偏光聚光镜，NA1.25，带可变孔径光阑，上下位置可调节

6V/30W 卤素灯,亮度连续可调

落射照明系统

起偏器可360度旋转

检偏器可360度旋转，带刻度和微动游标，落射器内置孔径光阑与视场光阑，

6V/ 30W 卤素灯,亮度连续可调