

水冷车载12KW静音汽油发电机

产品名称	水冷车载12KW静音汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:汽油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

水冷车载12KW静音汽油发电机的降噪设施

- 1.减震器，发动机和发电机和桥梁之间??的高性能减震器，以减少振动产生的噪音。
- 2，隔音罩，采用四至五层隔音罩吸音材料，吸音隔音，效果明显。
- 3，进气消声装置，三层吸声材料的迷宫进气消声装置，不仅保证新鲜空气足够进入，而且有效关闭噪音。
- 4，排气消声装置和迷宫排气消声装置采用三层吸声材料，既保证了通风畅通，又有效地关闭了噪声传播。
- 5，排气消声装置，阻抗复合消声装置，大大降低了尾气排放时间的噪音。
- 6，电源线连接采用固定接线盒结构，直接连接在盒子外面。

另外，隔音门的结构与隔音罩的结构相似。窗户采用双层玻璃，门窗和隔音罩严密密封，隔音。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

水冷车载12KW静音汽油发电机励磁机励磁绕组断线；励磁机或励磁回路元件故障，如励磁装路中元件损坏，励磁调节器故障，转子滑环电刷环火或烧断；转子绕组短路；失磁保护误动和运行人员误操作等。利用的燃烧系统可以将有害物质的排放降至很低。

电子调速方式，数字显示，2%。因此，在海拔1000m至4000m的环境下运行时，发动机的输出功率应按机的修正值降低输出功率使用。通常用于高海拔地区的机都选用比使用功率大采用第三代ATS(自动切换开主)，对机组运行进行监控，增强机组的自动保护功能: ATS对市电供电自动进行监测，，经营生产上面也要选择哪种规模大的，而?%,电压降我们比本田更好，本田为6%,我司为2.5%,很主要的是我们的价格成本优势是无法可依比的。公司双燃料机组可以使用燃气混合两种燃料进行工作。