

低温严寒地区20KW静音汽油发电机

产品名称	低温严寒地区20KW静音汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	40800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:汽油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

低温严寒地区20KW静音汽油发电机的特点：具有降噪、隔热、保温、防火、防潮功能，其方便移动性使得当电站不需要时可将大部分设备移走，减少不产的损失等。强抗腐蚀构造罩身为钢体，外漆为高性能防锈颜料磷酸锌，外层为多元酯粉末成分，抗腐蚀能力强；所有螺丝均镀锌，极具耐腐蚀性能；所有锁均由不锈钢材料制作、操作维护方便、设有开启门，供安装、观察、维护、操作使用；在开启门及其它适当位置设有控制屏观察窗，可通过该窗监测控制面板；润滑油排水输送到防音罩的外面、高度安全性能、良好的通风系统以及防热辐射结构、高效的避震措施确保机组运转平稳、内置废气消音系统。

便携式发电机箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。操作维护方便静音箱体的两旁设有开启门，供安装、观察、推护、操作使用；在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外型尺寸：1130*716*653mm

低温严寒地区20KW静音汽油发电机采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。

利用简单仪表诊断，就是利用万用表和示波器作为通用仪表，对电控（电调）机组故障进行诊断的方法，因电控（电调）的各部件均有多的仍是励磁机励磁。容量大的才能做到这些。有动力试验开发中心组成的研发系统。

结构高度报价特点、.详细参数如下：

防护型卧式结构，冷却系统良好温升高，绝缘绕组经过防潮、防霉处理；

使用和维护方便，操作容易掌握，并具有良好的动态特性；

特别适合在乡村、别墅等温热带气候条件下使用；

也可用作现场施工时各类工具的供电电源，工地、农村小容量动力电源之用的。