

双工位400A柴油发电电焊机一体机

产品名称	双工位400A柴油发电电焊机一体机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

双工位400A柴油发电电焊机一体机特点：

- 1、两被焊接物体重叠，经声振动加压接合成固态形式，接合时间短，且接合部分不产生铸造组织（粗糙面）缺陷。
- 2、声焊与电阻焊方法比较，模具寿命长，模具整修与替换时间少，而且易于实现自动化。
- 3、同种金属不同种金属之间均可以进行声焊接，与电气焊相比耗费能量少得多。
- 4、声焊与其他压焊相比，要求压力较小，且变型量在10%以下，而冷压焊其工件变形量达40%-90%。
- 5、声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理。
- 6、处理声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素。
- 7、声焊接可以使材料的温度效应降到zui低（焊区的温度不过被焊金属熔化温度的50%），从而不使金属结构变化，因此很适合电子领域中的焊接应用。

型 号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2000*1000*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

双工位400A柴油发电电焊机一体机具有高性能自动报警器：在负荷机器运转时，本机性能可靠，能精确转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有很好的保护作用。电磁控油阀：根据机器所载的设备功率还决定耗油量，即5KW的发电机，带1KW的设备只会耗1KW的油，更大程度节约了使用成本。低噪音式发电机：改变了以往发电机噪音大的问题，在使用过程中周边有个良好的环境。性能稳定：本机的传动部件都经过特殊的热处理，精密度加工摩擦部位，润滑良好，运行平稳、噪音低、寿命长等特点。发电电焊机：以机或机为动力，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。