

湛江电动汽车充电桩

产品名称	湛江电动汽车充电桩
公司名称	易充新能源(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易充新能源 型号:ECD-750/120 最大电流:300A
公司地址	深圳市南山区西丽街道南岗第一工业园第3栋厂房1-4楼
联系电话	0755-26656876 18679918913

产品详情

一体式直流充电桩--双枪

一、系统简介

直流充电桩主要由人机交互单元、控制单元、计量单元、安全防护单元组成。其中，人机交互单元主要包括：桩体、LCD触摸屏、读卡模块、充电插头；控制单元主要包括：主监控、辅助模块以及模块管理；计量单元为电能表；安全防护单元包括：急停开关、过流及短路保护单元

系统特点

n 具有按时、按电量、按金额、自动四种充电模式。

- n 具有人机交互功能，采用彩色液晶触摸屏。
- n 充电过程中显示当前充电模式、时间、电量、及计费信息等。
- n 具有模块管理功能，控制模块输出电压及电流大小。
- n 具备过流、短路、过压、欠压等完善的保护功能；同时具备急停开关、绝缘检测等安全防护功能。
- n 具备充电接口的连接状态判断、控制导引等完善的安全保护功能，以确保充电桩安全可靠运行。
- n 提供完善的通讯功能，可根据需要上传直流充电桩的运行状态参数，监测故障类型、充电计量等，接受远程控制命令。
- n 配置拥有通直流电度表，进行直流电计量。
- n 设置刷卡接口，支持RFID卡、IC卡等常见的刷卡方式。
- n 满足技术先进、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能要求。
- n 直流充电桩内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩能在室外潮湿、含盐雾的环境下能正常运行。
- n 具有防锈、防氧化保护功能：直流充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施。
- n 采用阻燃外壳材料，壳体坚固，结构上防止用户轻易触及带电部分。
- n 设计外观标识可根据用户要求设计。

二、设备基本参数

产 ECD-750/060 备
 品 -C2-F | E 注
 型 CD-750/080-
 号 C2-F | ECD
 -750/120-C2-
 F | ECD-75
 0/160-C2-F

输出功率	直流60 KW 直流80KW 直流120KW 直流160KW	
输出电流	大150A 大200A 大300A 大400A	20 KW 恒功率模块
落地式尺寸	700mm*430mm*1700mm	
相对湿度	5% ~ 95%	
工作温度	-20 ~ +50	

存储温度	-40 ~ +70	
输入电压	AC380V ± 15 %	
输出电压	DC200V~750 V	
显示屏	7寸彩色触摸屏	
噪音等级	65dB	
冷却方式	风冷	
充电方式	密码/刷卡/扫码/VIN码	
通讯方式	单机/以太网/4G(可选)	
计费接口	支持RFID卡、IC卡、CPU卡	

环境温度	90%无凝露	
充电接口	2个	
IP防护等级	IP54	
安装方式	落地式	
落地重量	— 300kg	

三、可实现智能充电网络

- 1、完美连接充电桩APP可以实现手机查找、预约、充电监控、并支持专用IC、手机APP、二维码等多个便捷支付方式。
- 2、通过充电桩管理平台，所有充电桩均接入互联网，可实现电桩共享，提高其使用率，离线亦可运行。

