

# 制药行业空气压缩机出租 电驱无油机租赁 附近无油机出租

产品名称	制药行业空气压缩机出租 电驱无油机租赁 附近无油机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:神钢 压力:8.8公斤 流量:2立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

### 让空压机运行稳定的五个换油技巧

空压机的应用日益广泛，越来越多的行业都在使用空压机设备，这就免不了要进行空压机的保养。然而在保养的过程中却存在一些误区，如更换油，看似简单实则复杂，处理不好会引发一些故障，导致更严重的后果。

#### 一、首先我们在更换油时如果[空压机](#)

内油泥不多，可装入一半的新油后，运转十五分钟至1小时放净，然后再装满新油恢复正常运行。如果油泥积碳太多，可拆开[空压机](#)

油缸后，人工清除油泥和积碳，然后再用专用清洗剂清洗，但是清洗完后，必须要将水份吹干，再加入清洗油清洗一百至两百小时后，放净清洗油，后加入新油恢复正常运行。否则很有可能破坏油品添加剂的性能，还可能导致安全事故。

#### 二、其次每次更换[空压机](#)油时需要放尽残留的[空压机](#)

旧油。切忌采用补加和过滤又重新使用的

办法。因为虽然表面看[空压机](#)油的颜色不变，但添加剂的消耗可能已经超过极限。

#### 三、后客户要注意不同档次的[空压机](#)

油千万不要混合使用。另外换油时也应该同时更换机油过滤器、粗滤器过滤油元件、气分离细滤器、机油旁路滤清器等，检查空气滤清器、温控报警器、单向阀、集滤器等是否完好。

四、建议平时换油时不要选一个固定时间，由于环境、机械、设备、杂质的影响均可加速油品的老化。为防止积碳、结焦，使用过程中(每三百小时)仍要注意观测润滑油的油性、黏度、颜色等，但不能单靠颜色判断[空压机](#)油品好坏。

#### 五、要养成记

录更换润滑油和其他元件的

时间的习惯，检查记录，落实责任人。其中螺杆[空压机](#)

油是特种油，必须有专人管理，以防止发生混油

事故。[空压机](#)

油品用完后要旋紧桶盖，附近不要有开盖工具。如果发现润滑油蒸发损失很大，要首先检查油气分离器是否穿孔。

以上就是空压机保养过程中的五个换油技巧，对空压机设备的稳定运行有一定的效果。