优质净水机首选绿带LD-RO125G

产品名称	优质净水机首选绿带LD-RO125G
公司名称	宁波绿带电器科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市南城路59号商会大厦6楼
联系电话	86-057463697028 13136389922

产品详情

LD-RO125G

产品技术参数

电源	无
制水能力	470升（约25桶桶装水）
额定流量	19.5L/h
适用水压	0.25～0.5MPa
环境温度	5°C～40°C
适用水源	市政自来水(GB5749-85)
进水TDS	≤800PPm
执行标准	Q/IQOV02-2002
主机尺寸(长×宽×高)	380×210×460 cm

压力桶储水量	3.2加仑（约12升）
压力桶尺寸(直径×高度)	280×280×300mm

产品功能特点

1.超大流量

采用125GPD低压力流量反渗透膜，
产水量超出市场上同类机型近150%；在进水压力低至2.0Kg/cm2时，
仍能达到50GPD膜元件的产水量，而同类机型至少需要4.5Kg/cm2的进水压力。

2.超低故障率

无泵，无变压器，无高低压开关，无进水电磁阀，无冲洗电磁阀，接头减少15%。

由于没有上述电气元件，本纯水机正常工作时无任何噪音，故障率更低，整体寿命更长。

3.节水节能

无泵，无变压器，不需电源，无需任何
冲洗功能，废水纯水比例2:1，综合废水排放量仅为传统50G纯水机的50%～60%。

4.超长寿命

,
滤芯寿命延长约30%，降低用户使用过程中
更换滤芯的费用。（滤芯的实际使用寿命受用水量及当地水质的影响。）

5.安全可靠

无泵，低压运行，风险小，有效降低漏水及爆管的风险，可靠性高。

6.使用范围广

进水压力最低0.2MPa，并且不受电源限制，几乎能满足国内近80%的城市家庭进水条件，同时压力越高，产水量越大，水质越佳。

产品过滤流程

第一级过滤　5μm PPF滤芯

· 规格：10英寸(25.4厘米)

· 过滤精度：5微米

· 处理水量：约6吨，建议3个月更换

· 功能：可有效滤除水中的铁锈、泥砂、胶体、悬浮物等较粗的固体杂质。

第二级过滤　颗粒活性碳滤芯

· 规格：10英寸(25.4厘米)

· 处理水量：约12吨，建议6个月更换

· 功能：颗粒状的高吸附性活性碳，可有效吸附水中的异色、异味、重金属、有机物等物质。

第三级过滤　1μm PPF滤芯

· 规格：10英寸(25.4厘米)

· 过滤精度：1微米

· 处理水量：约12吨，建议6个月更换

· 功能：深层次截留、滤过水中极细微的颗粒、胶体、悬浮物、重金属、有机物等。

第四级过滤　125G大流量RO反渗透膜

· 功能：孔径为0.0001微米，可有效去除水中一切的极细微杂质、胶体、重金属、可溶性固体、细菌、和其它有害物质，仅保留水分子和溶解氧。

第五级过滤　后置抑菌活性碳滤芯

· 规格：10英寸(25.4厘米)/1/4英寸出水口

· 处理水量：约12吨，建议6个月更换

· 功能：抑制细菌再生，消除异味，使出水口感甘醇、爽口。

绿带无泵纯水机全国招商热线:400-675-0590