

重庆涪陵丰都厂房车间做耐磨硬化地坪漆！施工方！

产品名称	重庆涪陵丰都厂房车间做耐磨硬化地坪漆！施工方！
公司名称	重庆祥和涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8
联系电话	13983812425

产品详情

公司名称：重庆祥和涂料有限公司 联系人：龙菊 电话：13983812425

地址：重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8号

重庆涪陵丰都厂房车间做耐磨硬化地坪漆！施工方！

渝中区 大渡口区 江北区 沙坪坝区 九龙坡区 南岸区 北碚区 万盛区 双桥区 渝北区 巴南区 万州区 涪陵区 黔江区 长寿区 永川区 合川区 江津区 南川区（19个） 綦江县 潼南县 荣昌县 璧山县 大足县 铜梁县 梁平县 城口县 垫江县 武隆县 丰都县 奉节县 开县 云阳县 忠县 巫溪县 巫山县 石柱县 秀山县 酉阳县 彭水县 重庆四川贵州云南广西陕西山西江西 广东 山东 湖北 湖南 河北 河南 上海 海南 浙江 江苏 甘肃 安徽 天津、北京 宁夏回族自治区和内蒙古自治区 黑龙江、吉林、辽宁三省； 青海省，西藏自治区和新疆维吾尔自治区 供应热熔性道路标线标志涂料划线漆水泥地板漆地面漆地坪漆环氧自流平地坪涂料防静电地坪环氧玻璃钢地坪*（水泥沥青路面热熔标志线涂料划线施工）*《交通标志漆热熔标线涂料划线》！·<道路热熔标志线涂料振荡划线>-【有卖常温型路面标线涂料油漆及划线施工】重庆祥和涂料有限公司，是祥和集团下面的全资子公司，专门引进、开发、生产、销售祥和牌XHDAC系列重防腐涂料和各种专用涂料的高科技公司，所生产的用氯磺化聚乙烯橡胶改性的高固体分系列重防腐涂料，具有综合性能更优异，其耐候、耐酸、耐碱、耐盐、耐水和耐油性能更好的突出优点，广泛应用于石油、化工、冶金、铁道、桥梁、管道、汽车、煤矿、核电、水工设备、市政建设、机场设施、高速公路设施、电力设备、海上设施、海湾构筑物、轻工、食品等行业设施、设备的制造与维修。

祥和在向顾客提供高品质产品的同时，向顾客提供优良的现场技术服务，指导和帮助顾客合理正确地使用，并随时解决施工中出现的的问题，直到工程结束。此外，祥和还成立了防腐保温工程部与地坪工程施工部，为部分使用祥牌XHDAC重防腐涂料的顾客提供工程施工服务，以满足部分顾客包工包料的一体化服务需求。行业领航产品有：

1,重防腐涂料产品(包括:环氧富锌底漆重防腐涂料,环氧铁红底漆重防腐涂料,环氧重防腐涂料,氯化橡胶漆重防腐涂料,聚氨酯漆重防腐涂料,丙烯酸漆重防腐涂料,金属氟碳漆重防腐涂料,导静电重防腐涂料,外墙氟

碳漆重防腐涂料,耐高温漆重防腐涂料,耐候耐腐蚀介千质重防腐涂料,防水保温重防腐涂料等)

2,地坪涂料产品(包括:环氧封闭底漆,环氧地坪涂料,聚氨酯地坪涂料,防静电地坪涂料,环氧自流平涂料等)

3,通用防腐涂料产品(包括:环氧富锌涂料,氯化橡胶涂料,聚氨酯涂料,丙烯酸涂料,环氧涂料,金属氟碳涂料,外墙氟碳涂料,耐高温涂料等)

硬化地坪是用一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂从根本上解决水泥地面,水磨石地面,金刚砂地坪,环氧地坪的起壳、空鼓、碎裂、脱落,粉化,使用寿命短的问题

..通过有效渗透混凝土深处,并和混凝土中的游离钙成分发生凝胶反应,在混凝土的孔隙中形成一个网状结构,使得混凝土中的结构更加致密、坚固,毛细孔被有效密封,永远避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。从而得到一个无尘、致密、高强度、高耐磨且具备大理石般光泽的混凝土地面。使用越久光泽度越好,且寿命更可达到30年以上,被公认为地坪类产品使用寿命最长的产品。并大量用于一般高硬度军事设施、国防、防空洞、遂道、大型桥梁、电力、仓储物流中心、码头、直升机停机坪、重型机械厂房、飞机维修库等混凝土、水磨石或金刚砂硬化剂地面上。适用对象:1.适用于各类要求无尘、增强整体抗压强度、抗渗透性、硬度、耐磨性能、表面光亮的新施工混凝土地面处理。2.适用于各类容易起灰、起砂的旧混凝土(水泥砂浆)地面、水磨石地面、金刚砂耐磨地面的第二次处理。地面处理后大幅度提高旧地面强度、硬度、表面密实度(抗渗透性能),达到不起砂、防尘、易清洁的效果。3.适用于有极高耐磨要求场所,如各种车间的混凝土地面、硬化骨料地面、停车场、桥梁、道路、马路、机场、大型仓储式商场及其它混凝土地面,交通特别频繁区域等。优点:

- 1、耐磨性强、硬度、抗渗透性均优于金刚砂耐磨地面;
- 2、成品无厚度,完全靠渗透起作用,永远不可能单独出现脱层的情况;
- 3、无需打蜡即可达净化效果,不起尘、易清洁、节约大量维护成本;
- 4、强度、硬度、表面密实度在施工完成后立即有明显提升,并且随着时间的延长持续增加强度;
- 5、保养:地坪表面干后即可使用。日常养护用清水或普通清洁剂拖地即可;
- 6、永久性养护混凝土,防止产生龟裂、收缩;
- 7、新旧地面均可使用,施工完毕马上可以投入使用;
- 8、使用简单方便,成本低廉,性价比较高;选择它就等于选择世界上寿命最长的地坪产品。施工工艺:
 - 1、混凝土浇注要求:混凝土地面的强度设计要求 C25,2米靠尺正负误差 3mm。
 - 2、清洁地面:对于新浇注的混凝土,使用抹光机抹平、压实,应至少养护15天后再打磨、清除表面的白碱和浮尘。对于旧的混凝土地面或金刚砂硬化剂地面,清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质,然后彻底清扫地面。
 - 3、对过于干燥的旧地面,使用清洁水充分润湿混凝土表面。4、使用硬化剂充分润湿预处理的混凝土表面,并保持湿润1-2小时。可以采用刷涂、辊涂或者喷涂的方式。期间如果局部部位变干,应及时补加材料保持湿润。在此期间应使用毛刷、拖把或者滚筒等工具不断摩擦表面,使硬化剂能更有效地渗透到混凝土内部。5、当气温较高时,表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠,可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂,但用量不宜过多。6、清除余液:使用塑胶刮子或拖把把表面剩余液体清除干净,也可用大量清水冲洗干净,但需注意不能有积水浸泡现象。7、养护:干燥24小时后地面可步行开放,正常使用应养护七天后投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应,经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到混凝土内部的凝胶继续反应,能更早获得强度和光泽度。8、抛光:成品后的地面随着使用时间的频繁摩擦会变得越来越光亮,也可做完后立刻用机械进行人工抛光,以得出一定光泽度的地坪效果。
 - 9、技术参数:耐磨(齿轮法) 450 抗压强度 3d 50 7d 65 28d 90 抗析强度 13.5 硬度 8.0+0.5 耐油性:耐磨地面本身不具备耐油性。如果要达到良好的抗渗耐油性能,可使用HOPER液态硬化剂、混凝土密封固化剂从而使耐磨地面表层有最佳的致密性、达到良好的抗渗性,并可以提高地面的耐磨强度和光泽度。抗腐蚀性 骨料标准盐蚀试验., 42

d自然电信恒为正、稳定值+0.5mm(S.C.E),最大值+120MV(S.C.E)水泥试体,5%NaCl溶液浸泡,2年零3个月无锈斑. 抗滑性 同于一般水泥地面

公司名称：重庆祥和涂料有限公司 联系人：龙菊 电话：13983812425
地址：重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8