

重庆合川江津4s店做环氧自流平地坪漆！厂家包工包料！

产品名称	重庆合川江津4s店做环氧自流平地坪漆！厂家包工包料！
公司名称	重庆祥和涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8
联系电话	13983812425

产品详情

公司名称：重庆祥和涂料有限公司 联系人：龙菊 电话：13983812425

地址：重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8号

重庆合川江津4s店做环氧自流平地坪漆！厂家包工包料！

渝中区 大渡口区 江北区 沙坪坝区 九龙坡区 南岸区 北碚区 万盛区 双桥区 渝北区 巴南区 万州区 涪陵区 黔江区 长寿区 永川区 合川区 江津区 南川区（19个） 綦江县 潼南县 荣昌县 璧山县 大足县 铜梁县 梁平县 城口县 垫江县 武隆县 丰都县 奉节县 开县 云阳县 忠县 巫溪县 巫山县 石柱县 秀山县 酉阳县 彭水县 重庆四川贵州云南广西陕西山西江西 广东山东湖北湖南河北河南上海海南浙江江苏甘肃安徽天津、北京 宁夏回族自治区和内蒙古自治区黑龙江、吉林、辽宁三省；青海省，西藏自治区和新疆维吾尔自治区供应热熔性道路标线标志涂料划线漆水泥地板漆地面漆地坪漆环氧自流平地坪涂料防静电地坪环氧玻璃钢地坪*（水泥沥青路面热熔标志线涂料划线施工）*《交通标志漆热熔标线涂料划线》！·<道路热熔标志线涂料振荡划线>-【有卖常温型路面标线涂料油漆及划线施工】重庆祥和涂料有限公司，是祥和集团下面的全资子公司，专门引进、开发、生产、销售祥和牌XHDAC系列重防腐涂料和各种专用涂料的高科技公司，所生产的用氯磺化聚乙烯橡胶改性的高固体分系列重防腐涂料，具有综合性能更优异，其耐候、耐酸、耐碱、耐盐、耐水和耐油性能更好的突出优点，广泛应用于石油、化工、冶金、铁道、桥梁、管道、汽车、煤矿、核电、水工设备、市政建设、机场设施、高速公路设施、电力设备、海上设施、海湾构筑物、轻工、食品等行业设施、设备的制造与维修。

祥和在向顾客提供高品质产品的同时，向顾客提供优良的现场技术服务，指导和帮助顾客合理正确地使用，并随时解决施工中出现的问题，直到工程结束。此外，祥和还成立了防腐保温工程部与地坪工程施工部，为部分使用祥牌XHDAC重防腐涂料的顾客提供工程施工服务，以满足部分顾客包工包料的一体化服务需求。行业领航产品有：

1,重防腐涂料产品(包括:环氧富锌底漆重防腐涂料,环氧铁红底漆重防腐涂料,环氧重防腐涂料,氯化橡胶漆重防腐涂料,聚氨酯漆重防腐涂料,丙烯酸漆重防腐涂料,金属氟碳漆重防腐涂料,导静电重防腐涂料,外墙氟

碳漆重防腐涂料,耐高温漆重防腐涂料,耐候耐腐蚀介千质重防腐涂料,防水保温重防腐涂料等)

2,地坪涂料产品(包括:环氧封闭底漆,环氧地坪涂料,聚氨酯地坪涂料,防静电地坪涂料,环氧自流平涂料等)

3,通用防腐涂料产品(包括:环氧富锌涂料,氯化橡胶涂料,聚氨酯涂料,丙烯酸涂料,环氧涂料,金属氟碳涂料,外墙氟碳涂料,耐高温涂料等)

祥和牌XHDB006型无溶剂环氧地坪装饰保护涂料

1 适用范围 用于各类工厂、GMP生产车间、仓库、机场、娱乐场所等地坪的中涂漆和面漆，亦可用于层压、粘合。2 主要特点 因不含刺激性易燃有机溶剂，不属易燃物品，在贮、运、施工过程中都空间狭小的舱室及通风条件差的场合也能施工。

因涂层中无有机溶剂挥发，即使涂层过厚，也不影响固化速度。即使在冬天，短期内也能交付。涂层坚硬而带韧性。耐磨，其耐磨性比溶剂型环氧地坪提高2~3倍。

具有耐酸、碱等化学物品的性能，对盐雾、潮气、机油及大多数有机溶剂都有良好的抗渗透。根据不同的使用要求，可制成不同用途的地坪，如防滑地坪、高光泽地坪、哑光地坪、自流平地。中涂漆可用刮板抹，面漆可用镘刀镘涂。3 主要指标 4 施工方法 4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按甲组分:乙组分=4:1的比例(重量比)配制，用大功速搅拌机充分搅拌均匀后熟化10~20分钟，施工时在4小时内。施工条件：相对湿度 85%，施工温度 5 。涂装间隔时间为12~24h。4.3 施工方法

在涂装了祥和牌XHDB001型环氧地坪封闭底漆的地坪表面，采用如下方法涂装：
刮第一遍中涂漆：在底漆干后，用刮刀将中涂漆批涂一遍，以填补地坪之孔洞。
第一次打磨：待第一遍中涂漆干后，用磨光机将批涂产生的刀痕不平整处及所有颗粒打磨掉，并用刮第二遍中涂漆：施工方法与刮第一遍中涂漆相同，其作用主要是填补第一遍中涂漆遗留下来的孔洞，增加涂层厚度，提高抗震抗压能力。

第二次打磨：待第二遍中涂漆干后，用磨光机、0#砂纸等打磨，把地坪打磨平整，并用吸尘器。面漆自流平：将面漆与固化剂充分搅拌后，用镘刀镘涂，以保持地坪的平整光洁、提高防腐性。为保持涂层最终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。4.5 理论考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工表面积大小的影响，涂装一道厚度为1.0mm，消耗量1.0kg/m²。5 施工安全要求 5.1 须避免吸入溶剂蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本产品；

施工时须保持充足的通风；5.3 远离火星和明火；5.4 注意包装上的安全标签。6 包装 6.1 涂料采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重20kg或50kg 每桶固化剂净重15kg，每桶稀释剂净重15kg。贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥，切忌碰撞，严禁与水接触。

有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

公司名称：重庆祥和涂料有限公司 联系人：龙菊 电话：13983812425

地址：重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8