

进口电动防爆调节阀 参数 德国克莱KLAY

产品名称	进口电动防爆调节阀 参数 德国克莱KLAY
公司名称	上海崧康阀门科技中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国克莱 名称:电动防爆调节阀 连接方式:法兰连接
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层(住所)
联系电话	15000587199

产品详情

<KLAY>德国克莱

电动防爆调节阀，采用防爆型的电动装置，具有具有高智能、高防护性能、体积小、集成度高、使用寿命长、等特点，应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的需要防止介质与火花爆炸的工业过程自动控制系统中。电动防爆调节阀属于顶部导向型控制阀，配由3810系列电子式电动执行器，电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4~20mADC或1~5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。

进口电动防爆调节阀产品参数：

公称通径(DN): DN20-300

阀座直径(dn): DN20-300

公称压力(MPa): PN1.6-10Mpa

额定行程(mm): 16-100

阀盖形式

标准型(-17~+250)、高温型(+250~+450)、低温型(-40~-196)、波纹管密封型(-40~+350)

压盖形式 螺栓压紧式

密封填料 V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料

阀芯形式 单座式、套筒式

流量特性 等比、直线性

配置执行器类别 3810系列等电动执行器(客户品牌亦可)

执行器参数 电源电压：220V、380V、输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC

防护等级：相当IP65、隔爆标志：Exd BT4(Exd BT6特殊定制)、手操功能：手柄

环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%