

# 挡边橡胶皮带 大倾角隔板输送带 挡板隔板胶带

产品名称	挡边橡胶皮带 大倾角隔板输送带 挡板隔板胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	22.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

## 产品详情

大倾角挡边提升带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。其特点：适用于倾角 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$  散装物料的输送；具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化、大倾角运输，操作安全，使用简便，，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

### 【大倾角挡边提升带】基本说明

大倾角挡边提升带由基带、波纹挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型设计。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有高的连接强度。

### 【大倾角挡边提升带】产品特点

- 1、增大了输送角度(30~90度)；

- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

### 【大倾角挡边提升带】参数规格

大倾角挡边提升带规格：

(1) 带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

(2) 带宽：300mm-2400mm

(3) 布层：3 - 12层

(4) 覆盖胶：工作面：3-10mm 非工作面：1.5mm-5mm

大倾角挡边提升带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400

钢丝绳芯 ST1000-ST2000

