

广西江西山西陕西%银灰色聚氨酯锤纹漆%厂家价格

产品名称	广西江西山西陕西%银灰色聚氨酯锤纹漆%厂家价格
公司名称	重庆祥和涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8
联系电话	13983812425

产品详情

渝中区、江北区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、渝北区、巴南区、北碚区 一小时经济圈：主要包括主城九区，以及永川区、涪陵区、长寿区、江津区、合川区、双桥区、万盛区、南川区、荣昌县、大足县、璧山县、铜梁县、潼南县、綦江县
渝东北翼：万州区、开县、云阳县、梁平县、垫江县、忠县、丰都县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县（
渝东南翼：黔江区、武隆县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县

供应广西江西山西陕西%银灰色聚氨酯锤纹漆%厂家价格

祥和牌XHGYQ630型装饰耐蚀聚氨酯锤纹漆 1 前言 这是祥和涂料磷化（成都）总部下属的专业公司，专门为工业产品的高装饰、高耐候、高耐蚀的涂装而研制生产的高科技产品。它是通过加入耐候性好的树脂、进口不变色优质固化剂、特种锤纹剂、高耐蚀颜填料、助剂等，经先进工艺制备而成的双组分美术漆。2 适用范围 适用于工程机械、矿山机械、通用生产设备、农用机械、纺织机械、木工机械、食品加工机械、印刷机械、通讯设备、运输设备、办公设备、电力设备、车辆、仪器仪表、五金、钢门窗等工业产品的高装饰耐蚀面漆。3 主要特点 3.1 装饰性能高。涂层光泽度高、亮度高、丰满度好、硬度高、色彩鲜艳、美观悦目，具有很好的装饰美术效果。

3.2防腐性能好。涂层具有良好的耐酸性、耐碱性、耐油性、耐水性、耐盐水性。3.3

耐候性优。涂层具有优良耐候性、保光保色性、抗紫外线、不粉化、不变色。3.4

施工方便。常温下施工，干燥速度快，既可自干也可烘干，采用通用施工方法即可。4 技术参数 项目

技术参数 检测标准 漆膜颜色及外观 符合样板色，花纹均匀 出花时间，min 3 硬度 HB

粘度(涂-4杯，23)，s 100 GB/T 1723-1993 干燥时间(23)，h 表干1，实干24 GB/T 1728-1989

耐水性（23 ）72h 不起泡，不脱落，不生锈 GB/T 1733-1993 5 涂装方法 5.1 开桶搅拌：打开桶后，将涂料搅拌至桶底无沉积物，按涂料与固化剂比例为4：1（重量比）加入配套专用固化剂混合搅匀，经20分钟熟化后即可施工。若涂料确实太稠，可适

当添加祥和牌聚氨酯专用稀释剂，其用量为5～10%，严禁用水、醇、香蕉水、汽油或其它

稀释剂稀释，暂不用的涂料（包括甲、乙组分）立即盖严密封，以防受潮变质。

通过ISO 9001国际质量管理体系认证 通过ISO 14001国际环境管理体系认证 祥和牌装饰耐蚀工业漆 高装饰 高耐蚀 高耐候 5.2 表面处理要求为：涂装大型结构件金属表面时，喷砂、抛丸除锈达到国标Sa2.5级，除

锈完毕的表面须进行必要的清理，不得有残存氧化皮、粘砂、锈迹等，且在不超过4小时内涂装；涂装薄板覆盖件金属表面时，宜采用脱脂、酸洗、中和、磷化等化学表面处理后，直接涂装底漆、中漆或面漆。5.3使用期：配制好的面漆，建议在3小时内用完，未用完的面漆切忌倒入原漆料中。5.4理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗量为0.2kg/?，涂装厚度约40 μm。5.5

最佳施工温度为5~30，相对湿度80%，在有雨、雾、雪和较严重灰尘的条件下，不得施工。5.6第一道涂装后，最短在表干后再涂装第二道，常温条件下施工须固化7天，7天以后才能投入使用。5.7工具清洗：用祥和牌聚氨酯专用稀释剂清洗。5.8采用烘烤干燥方式时，在烘烤前涂层要有充分的晾干时间，以使涂层展开，让大部分溶剂挥发掉，避免橘皮、起泡等缺陷产生。

5.9其它涂装注意事项详见《祥和牌装饰耐蚀工业漆涂装与维护注意事项》。6包装储存6.1

包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶稀释剂净重15kg。6.2

贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。贮存温度不超过30，切记碰撞。6.3

有效一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。7卫生与安全7.1防火防爆：涂装现场应禁止明火、火星，作业人员禁带火种及其它易产生火花、静电的物品，不穿带钉鞋和化纤工作服。使用防爆电器、开关和照明灯。7.2防中毒：涂装现场应保持良好通风，作业人员应穿戴劳动保护用品，防止因长时间接触涂料或溶剂而引起皮肤感染或不适。7.3急救措施：如果与皮肤接触，采用适宜洗涤剂或肥皂和水清洗；如不慎进入眼睛，用大量水冲洗，立即就医；如果引起中毒，应将中毒者立即转移到新鲜空气处，并就医。特别推荐重庆钢结构（水泥外墙）金属氟碳漆（油性）重庆祥和涂料公司生产

四川贵州深圳山西河北吉林辽宁黑龙江陕西甘肃青海山东福建浙江河南湖北湖南

江苏江西安徽广东海南广西云南北京上海天津内蒙古新疆宁夏西藏大量优惠供应重庆祥和涂料长期供应重庆氟碳漆，重庆外墙氟碳漆，重庆金属氟碳漆，重庆油性氟碳漆，重庆耐酸氟碳漆，重庆耐碱氟碳漆，室外钢结构氟碳漆，提供氟碳漆最新价格，氟碳漆施工咨询，氟碳漆使用方法，氟碳漆的使用说明。欢迎新老客户来电咨询！

重庆祥和涂料有限公司，是祥和集团下面的全资子公司，专门引进、开发、生产、销售祥和牌XHDAC系列重防腐涂料和各种专用涂料的高科技公司，所生产的用氯磺化聚乙烯橡胶改性的高固体分系列重防腐涂料，具有综合性能更优异，其耐候、耐酸、耐碱、耐盐、耐水和耐油性能更好的突出优点，广泛应用于石油、化工、冶金、铁道、桥梁、管道、汽车、煤矿、核电、水工设备、市政建设、机场设施、高速公路设施、电力设备、海上设施、海湾构筑物、轻工、食品等行业设施、设备的制造与维修。

祥和在向顾客提供高品质产品的同时，向顾客提供优良的现场技术服务，指导和帮助顾客合理正确地使用，并随时解决施工中出现的各种问题，直到工程结束。此外，祥和还成立了防腐保温工程部与地坪工程施工部，为部分使用祥牌XHDAC重防腐涂料的顾客提供工程施工服务，以满足部分顾客包工包料的一体化服务需求。祥和企业有一整套完善的质量保证体系和管理体系，总部在通过了ISO9001国际质量体系认证后，又全面导入了祥和双赢顾问（北京）总部设计的双赢管理体系，为祥和牌XHDAC重防腐涂料、XHDB地坪装饰保护涂料质量与服务提供了可靠保证，并以祥和人优良的工作质量确保产品质量，以顾客的持续满意为祥和的唯一标准，使顾客与祥和实现更高层次上的“双赢”。行业领航产品有：

1,重防腐涂料产品(包括:环氧富锌底漆重防腐涂料,环氧铁红底漆重防腐涂料,环氧重防腐涂料,氯化橡胶漆重防腐涂料,聚氨酯漆重防腐涂料,丙烯酸漆重防腐涂料,金属氟碳漆重防腐涂料,导静电重防腐涂料,外墙氟碳漆重防腐涂料,耐高温漆重防腐涂料,耐候耐腐蚀介干质重防腐涂料,防水保温重防腐涂料等)

2,地坪涂料产品(包括:环氧封闭底漆,环氧地坪涂料,聚氨酯地坪涂料,防静电地坪涂料,环氧自流平涂料等)

3,通用防腐涂料产品(包括:环氧富锌涂料,氯化橡胶涂料,聚氨酯涂料,丙烯酸涂料,环氧涂料,金属氟碳涂料,外墙氟碳涂料,耐高温涂料等)

公司名称：重庆祥和涂料有限公司 联系人：龙菊 电话：13983812425

地址：重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8